

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновский кроулер Стрела-8М



Рентгеновский кроулер Стрела-8М

Рентгеновский кроулер от Аверус имеет трансформаторную катушку генератора из Европейских материалов – это настоящая альтернатива JME Site-X. Автономная самоходная рентгеновская установка Стрела-8М имеет магнитную систему управления передатчик-приемник. Рентгенографический кроулер Стрела-8М используется для контроля сварных соединений трубопровода $\varnothing 490 \div 1520$ мм, самодвижущийся рентгеновский комплекс отлично себя зарекомендовал при строительстве трубопроводов в России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Кроулер серии Стрела – М был специально разработан для обеспечения радиографического метода неразрушающего контроля кольцевых сварных соединений при строительстве промышленных и магистральных нефтегазопроводов. Использоваться как на суше, так и при строительстве морских магистральных трубопроводов с толщиной стенки до 35 мм.

Рентгенографический кроулер Стрела-8М поставляется в комплекте с рентгеновским генератором с напряжением на трубке от 150 до 250 кВ. Кроулер является комплектным модульным блоком, это полностью независимые экспонирующие устройства, работающие без проводов. Кроулер выполняют команды перемещения, остановки и снятия рентгенограммы. Использование кроулера позволяет ускорить и значительно повысить производительность работы персонала лаборатории. Находясь внутри трубы, кроулер делает только один панорамный рентгеновский снимок сварного соединения, в то время как для внешних аппаратов необходимо как минимум четыре снимка для малых диаметров труб. Также отпадает необходимость переустановки рентгеновской трубки на каждом сварном шве. Качество снимков максимальна, так как просвечивается лишь одна стенка трубы. Когда вы приобретаете у нас рентгеновское оборудование для ЛНК, то остаетесь довольны в первую очередь его надежностью, мощностью, качеством, ценой.

Технические характеристики:	
Диаметры труб (мм)	490÷1520
Максимальная масса кроулера в сборе (кг)	150
Дальность действия (км)	5
Скорость движения (м/мин)	18
Точность позиционирования (мм)	±5
Угол подъема	40°
Радиус поворота	≥7D
Мощность двигателя (Вт)	2×400
Привод колес 4WD	6×4
Аккумуляторные батарей (В, Ач)	120/17
Диапазон рабочих температур	-30°~ +50°

Влажность	≤90%
Рентгеновская трубка (модель)	XC29
Напряжение трубки (кВ)	150÷250
Поток излучения (панорамный)	40° × 360°
Ток трубки (мА)	5
Фокусное пятно (мм)	1,0 × 3,5
Проникающая способность Fe(мм), пленка Agfa D7	30

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01