

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Автомобильный толщиномер покрытий PosiTest DFT



Автомобильный толщиномер покрытий PosiTest DFT

Автомобильный толщиномер покрытий PosiTest DFT - специальная версия прибора для измерения ЛКП (лакокрасочного покрытия) в автомобильной промышленности. Толщиномер позволяет измерять толщину покрытия как на магнитных основаниях (модель PosiTest DFT F), так и на немагнитных (комбинированная модель PosiTest DFT Combo, измерение на магнитных/немагнитных основаниях).

Как уже было сказано выше, существует две модификации толщиномера PosiTest DFT:

- PosiTest DFT Ferrous предназначен для измерения толщины покрытий только на ферромагнитных основаниях, включая панели кузова, детали и компоненты двигателя, а также стальные колесные диски.

- PosiTest DFT Combo - универсальный толщиномер для измерения толщины покрытий как на магнитном, так и на немагнитном основаниях. Благодаря своим характеристикам, данная модификация пользуется наибольшей популярностью среди потребителей — PosiTest DFT Combo может измерять толщину краски на ЛЮБЫХ основаниях, изготовленных, в том числе, из алюминия. Прибор автоматически распознает материал основания и подбирает наиболее подходящий режим работы.

Отличительные особенности толщиномера покрытий PosiTest DFT:

- Высокая скорость измерений и повторяемость результатов (более 60 измерений в минуту);
- Не требует калибровки для большинства измерений;
- Быстрая установка НУЛЯ для криволинейных поверхностей, а также поверхностей с большой шероховатостью;
- Ручная установка НУЛЯ при отсутствии калибровочного образца без покрытия;
- Увеличенный срок эксплуатации благодаря использованию в толщиномере PosiTest DFT износостойкого датчика с рубиновым наконечником;
- Возможность установки прибора на цилиндрических деталях благодаря V-образному пазу в датчике;
- Функция поворота дисплея при смене пространственной ориентации;
- Ремешок на запястье для удобства работы.

Общие технические характеристики толщиномера покрытий PosiTest DFT:

Диапазон измерения	0 - 1000 мкм
Точность	$\pm (2 \text{ мкм} + 3\%)$
Габаритные размеры	100 x 43 x 20 мм
Вес прибора	54 г (без элементов питания)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01