ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Датчики для ультразвукового толщиномера покрытий PosiTector 200



Датчики для ультразвукового толщиномера покрытий PosiTector 200

Выберите тип датчика в соответствии с требуемым диапазоном измерения и исполнением. Все приборы принимают любые типы датчиков.

PosiTector 200	B/Std	B/Adv	C/Std	C/Adv	D/Std	D/Adv
Модель датчика	PRB200B		PRB200C		PRB200D	
Фото датчика	b_probe.jpg		c_probe.jpg		d_probe.jpg	

Измерение суммарной толщины покрытия	+	+	+	+	+	+
Измерение отдельных слоев многослойного покрытия		+		+		+
Графический вид отображения сигнала		+		+		+
Типичные применения	Полимерные покрытия на древесине,пластмасскомпозитах и т.п.		Толстые покрытия на бетоне, се, стекловолокне и т.п.		Толстые, мягкие покрытия такие как полиуретан, неопрен, очень толстые полимерные покрытия, и др. покрытия	
Диапазон измерения*	13 - 1000 мкм		50 - 3800 мкм		50 - 7600 мкм	
Погрешность измерений		±(2 мкм	+ 3%)		±(20 мкм + 3%)	
Минимальная толщина отдельного слоя**		13 мкм		50 мкм		500 мкм
Эталон для калибровки	DeFelsko STDA3		DeFelsko STDP6		DeFelsko STDP1	

Код для заказа датчиков к толщиномеру покрытий PoslTector 200

Код для заказа	Описание
PRB200B	Датчик для толщиномера покрытий PosiTector 200 тип В
PRB200C	Датчик для толщиномера покрытий PosiTector 200 тип С
PRB200D	Датчик для толщиномера покрытий PosiTector 200 тип D

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01