Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Mагнитный толщиномер PosiTest F /



Maгнитный толщиномер PosiTest F / G

PosiTest F/G - магнитный толщиномер, предназначенный для измерения толщины немагнитных покрытий (краски, эмали, пластмасса, гальванический цинк и пр.) на МАГНИТНЫХ основаниях. Износостойкий карбидный датчик и прочный противоударный корпус обеспечивают длительный срок службы прибора, а сертификаты ISO и ASTM подтверждают высочайшее качество и полное соответствие измерений международным стандартам.

Отличительные особенности магнитного толщиномера PosiTest F/G:

- V-образный карбидный датчик и специальная конструкция позволяют четко позиционировать прибор на любых поверхностях;
- Ударопрочный корпус, стойкий к воздействию воды, кислот и растворителей;

- Полное соответствие измерений национальным и международным стандартам, включая ISO и ASTM;
- Широкий диапазон измеряемых значений, различные виды шкал;
- Отсутствие элементов питания и электроники;
- Работа построена на использовании редкоземельного кобальтового магнита;
- Звуковая и световая сигнализация о завершении измерений;
- Возможность применения прибора в любом пространственном положении;
- Удобный ремешок на запястье и кожаный чехол с креплением на ремень в базовой комплектации.

Код для заказа

PosiTest F	Магнитный толщиномер PosiTest F (0-200 мкм)
PosiTest G	Магнитный толщиномер PosiTest F (0-2000 мкм)

Технические характеристики магнитного толщиномера PosiPen:

	PosiTest F	PosiTest G
Диапазон измерения	от 0 до 2000 мкм	от 0 до 200 мкм
Точность	±5 мкм в диапазоне до 100 мкм ±5% в диапазоне более 100 мкм	±1 мкм в диапазоне до 200 мкм ±5% в диапазоне более 20 мкм
Область применения	Горячее цинкование, металлизация из твердого хрома, краски, эмаль, пластиковые покрытия на стали.	Гальваника, тонкие пленки краски, фосфатирование на стали.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01