

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Твердомер резины по Шору PosiTector SHD



Твердомер резины по Шору PosiTector SHD

Твердомер по Шору (дюрометр) PosiTector SHD представляет собой портативный электронный прибор, который измеряет твердость неметаллических материалов. Дюрометр PosiTector SHD, аналогично другим приборам производства компании DeFelsko, состоит из электронного блока (Standard или Advanced) и датчика для различных диапазонов твердости - Шор А и Шор D.

Особенности PosiTector SHD

- Настраиваемые пользователем время измерения с экранном отсчёта времени, чтобы соответствовать национальным и международным стандартам
- Внутренняя память, статистика и порт USB
- Сертификат калибровки NIST

- Режим игнорирования показаний ниже 20 или выше 90 в соответствии с международными стандартами
- Звуковой и визуальный сигналы, когда измерения превышают заданные пользователем пределы
- Тест-блок для проверки прибора в стандартном комплекте поставки
- Совместимость с набором решений PosiSoft, в том числе обновленный PosiTector App
- Совместимость со всеми электронными блоками PosiTector Advanced и PosiTector Standard

Два простых шага для выбора PosiTector SHD:

Шаг 1: Выберите электронный блок прибора (стандартный или с усовершенствованными функциями)

	Standard (1)	Advanced (3)
Принимает датчики PosiTector 6000 (толщина покрытия), SPG (профиль поверхности), и DPM (окружающей среды) датчиков	+	+
Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей	+	+
Режим Статистика, в котором постоянно отображается / обновляется среднее значение, стандартное отклонение, мин / макс значения и количество измерений	+	+
Емкость памяти	250 в 1 группе	100000 в 1000 группах
Пакетная Аннотация - создание осмысленных имен партии и ввод заметки прямо в прибор, используя экранную QWERTY-клавиатуру	-	+
Графическое отображение результатов измерений	-	+
Беспроводная технология Wi-Fi для подключения к PosiSoft.net	-	+
Беспроводная технология Bluetooth для передачи данных на ПК или дополнительный портативный принтер	-	+

Шаг 2: Выберите необходимый датчик SHD

Измерительный датчик DeFelsko выбирается в соответствии с проводимыми измерениями:

Датчик	Шор А	Шор D
	От мягких до твердых материалов: мягкая резина, эластомеры, неопрен, силикон и т.п.	От средней твердости до особо твердых материалов: жёсткая резина, эпоксидные смолы, твердые пластмассы, ПВХ, акрил и т.д.

Датчик	Шор А	Шор D
Диапазон измерений	0 - 100	0 - 100
Точность	± 1	± 1
Дискретность	0,1	0,1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01