Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Датчики для твердомера PosiTector SHD



Датчики для твердомера PosiTector SHD

Основные технические характеристики датчиков для твердомера DeFelsko PosiTector SHD

| Шкала | Шору А | Шору D |
|-----------------------|--|--|
| Область применения | От мягких до твердых материалов: мягкая резина, эластомеры, неопрен, силикон | От средней твердости до особо твердых материалов: жёсткая резина, эпоксидные смолы, твердые пластмассы, ПВХ, акрил и |
| | и т.п | т.д. |
| Диапазон измерений | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Точность | ±1 | ±1 |

| Дискретность 0,1 0,1 |
|------------------------|
|------------------------|

shore_size.png
scala_shore_defelsko.png
picture_prbshd.png

Код для заказа

| Ар | тикул | Описание | |
|----|--------|-------------------------------------|--|
| PR | RBSHDA | Датчик PosiTector SHD, шкала Шору А | |
| PR | RBSHDD | Датчик PosiTector SHD, шкала Шору D | |

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01