

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Прибор для контроля герметичности DeFelsko PosiTest Air



## Прибор для контроля герметичности DeFelsko PosiTest Air

Прибор PosiTest Air предназначен для автоматического и ручного контроля герметичности различных поверхностей, в том числе:

- Резервуаров для хранения воды и воздуха;
- Одно-и двухслойных мембран;
- Распыленного пенополиуретана (SPF);
- Сэндвич-панелей;
- Металлических вкладышей;
- Внешней изоляция и законченной системы (EIFS);
- Кровельных систем EPDM;

- Гидроизоляции и др.

### **Отличительные особенности прибора для контроля герметичности PosiTest Air:**

- Автоматическая разгерметизация камеры на выбранной скорости и пределе;
- Ручной режим контроля сброса давления;
- Встроенная память прибора на 200 результатов испытаний (сохраняется сам результат, скорость испытаний, продолжительность, пределы, а также введенные пользователем заключения «Прошел»/«Не прошел»;
- Простой в использовании и легкий прибор;
- Пыле- и влагозащищенный корпус позволяет работать в сложных условиях;
- Длительное время работы от одного заряда аккумуляторов - до 200 тестов. Возможность работы с прибором во время заряда аккумуляторов;
- Высокоточный датчик давления;
- Измерения полностью соответствуют многим международным стандартам, в том числе ASTM E1186;
- Возможность бесплатной загрузки специального программного обеспечения PosiSoft 3.0 для ПК;
- Гарантия на прибор PosiTest Air - 12 месяцев.

### **Технические характеристики прибора для контроля герметичности PosiTest Air:**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Стандарт                         | Соответствует ASTM E1186       |
| Диапазон перепада давления       | 100 - 900 Па                   |
| Скорость разгерметизации         | 5 - 30 Па/сек                  |
| Размер испытательной камеры      | Ø16"(40 см) база или основание |
| Разрешение                       | 1 Па                           |
| Точность                         | + (10% + 10 Па)                |
| Размеры транспортировочной сумки | 380x483 мм Ø (19")             |
| Вес                              | 3,8 кг / 8,5 кг                |
| Вес с упаковкой                  | 6,7 кг / 14,7 кг               |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**