

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Стандартные блоки из полистирола



Стандартные блоки из полистирола

Блоки полистирола идеально подходят для проверки точности при эксплуатации толщиномеров покрытий и применяемых вместе с ними датчиков. Стандартные блоки полистирола являются важным компонентом при выполнении требований международных стандартов (ISO, ASTM, ГОСТ) и внутренних требований к контролю качества на предприятии. Многие организации нуждаются в проверке точности показаний датчиков для измерения толщин покрытий при их эксплуатации, которую надо осуществлять через определенные промежутки времени при эксплуатации приборов. Для этой цели идеально подходят стандартные меры толщины покрытий производства компании DeFelsko, которые имеют подтвержденные в Национальном институте метрологии значения толщин, что подтверждается калибровочными сертификатами.

- Используется для проверки точности при эксплуатации любого типа толщиномеров.
- Идеально подходят для калибровки толщиномеров и датчиков в лабораторий и в "полевых" условиях.

- Набор стандартных блоков толщины из полистирола состоит из 4 блоков в прочном акриловой коробке для хранения.
- Все блоки проверены в институте метрологии NIST или PTB - поставляются с сертификат калибровки.
- Маркировка блоков в метрических и англо-американских единицах.

Таблица для заказа блоков из полистирола

Код заказа	Применимость	Толщина, мкм				Точность, мкм
		Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	
P1	PosiTector 6000 FT; FTS; NTS; FNTS; FTRS PosiTector 200 D	375 мкм	2 мм	4,5 мм	6,5 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P2	PosiTector 6000 FHS, FJS, NHS, EOC	2,5 мм	6,5 мм	13 мм	19 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P3	PosiTector 100 C	375 мкм	1,5 мм	2,5 мм	4,5 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P4	PosiTector 100 D	1,5 мм	2,5 мм	4,5 мм	6,5 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P5	PosiTector 6000 FKS, NKS	1,5 мм	2,5 мм	6,5 мм	12 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P6	PosiTector 200 C	375 мкм	1,5 мм	2,5 мм	3 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P7	PosiTector 6000 FHXS	1,5 мм	4,5 мм	6,5 мм	9,5 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$
P8	PosiTector 6000 FNGS, FLS	13 мм	13 мм	13 мм	19 мм	$\pm(2,5 \text{ мкм} + 0,05\% \text{ от толщины})$

Размеры блоков P1-P7: 38x70 мм; **блок P8:** 76x76 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01