

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Прокатный подпружиненный ролик TQC SP3600 по ISO 8502-3



Прокатный подпружиненный ролик TQC SP3600 по ISO 8502-3

В стандарте ISO 8502-3 указано, что подпружиненный ролик необходим для проведения испытаний по оценке запыленности при помощи адгезивной ленты. Конструкция подпружиненного ролика позволяет варьировать усилие нагрузки с 39,2 до 49 Н.

ISO 8502-3 классифицирует количество и размер частиц пыли на поверхностях, подготовленных для окраски. Данное испытание должно быть проведено непосредственно перед нанесением краски.

Прокатный валик TQC SP3600 разработан специально для качественного приклеивания адгезивной ленты на тестируемую поверхность при тесте на запыленность, что повышает

эффективность осуществляемого контроля. Данный прокатный ролик используется совместно с прибором TQC SP3200 (Набор с лентой для определения запыленности)

Особенности

- Изготовлен из анодированного алюминия
- Обеспечивает равномерное давление
- Прочная и надежная конструкция, но в то же время эргономичная конструкция обеспечивает легкость в использовании
- Практически не требует обслуживания

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01