

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Гребенка для порошковых красок Константа ГП2



Гребенка для порошковых красок Константа ГП2

Предназначены для толщинометрии неотвердевших порошковых покрытий на плоских и цилиндрических изделиях. Толщиномер-гребенка представляет из себя шаблон, изготовленный из пластины нержавеющей стали. Выступы и опорные базы имеют клиновидную форму, обеспечивающую их легкий вход в порошок.

Малогабаритная, продуктивная и надежная гребенка для порошковых красок Константа ГП2 позволит юному мастеру, только начавшему познавать азы своей профессии, почувствовать себя настоящим специалистом. Она требуется во многих сферах деятельности, включая научную (для проведения экспериментов, связанных с измерением толщины). Это удобный и практичный инструмент, его эксплуатируют практически во всех областях промышленности, строения и производства.

Гребенка для порошковых красок Константа ГП2 необходима для того, чтобы определить толщину слоя после высыхания. При помощи этого прибора поставленные задачи будут решаться достаточно оперативно и продуктивно при разных рабочих условиях. Многие операторы считают данное устройство одним из самых эффективных и надежных толщиномеров. У некоторых этот измеритель занимает почетное место среди остальных приборов в их собственной коллекции. Он оснащен всем необходимым для полноценного проведения анализа и даст возможность реализовать планируемые действия в лучшем виде. Аппарат прост в обращении и имеет комфортное управление. Он сделан из прочного материала (сталь с никелевым покрытием), что дает толщиномеру высокую износостойкость и продлевает его срок службы.

Примечательно, что существует три модели у данного продукта. Каждая различается своим диапазоном. Область первой варьируется в пределах: от десяти до двухсот двадцати микрон. Вторая гребенка для порошковых красок Константа ГП2 имеет свой интервал в значениях: от двадцати пяти до восьмисот микрон. Стоимость полностью соответствует качеству работы, продукт пользуется спросом уже много лет, если не десятилетий. Если Вы ищете простое в работе приспособление, позволяющее получить надежный результат, то данная модель для Вас.

Сертификаты

ISO 2808

Технические характеристики

Диапазон, мкм	Шаг измерения, мкм	В диапазоне, мкм
25-800	25	до 200
	200-400	50
	400-800	100

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01