

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измерительная гребенка



Измерительная гребенка

Тип оборудования: Измерительная гребенка

Производитель: Градиент-техно

Описание: Высокоточная Измерительная гребенка из нержавеющей стали (или калиброванный гребень) предназначена для измерения толщины жидких, не затвердевших лакокрасочных материалов и покрытий на плоских и цилиндрических изделиях

Гарантия: 12 месяцев

Назначение:

Измерительные Гребенки.

Высокоточная Измерительная гребенка из нержавеющей стали (или калиброванный гребень) предназначена для измерения толщины жидких, не затвердевших лакокрасочных материалов и покрытий на плоских и цилиндрических изделиях в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51694, ИСО 2808. Материалы лакокрасочные. Измерение толщины покрытий.

Гребенка изготовлена из нержавеющей стали.

Гребенка имеет квадратную форму.

Два наружных зубца на каждой стороне гребенки образуют опорную базовую линию.

Внутренние зубцы гребенки короче опорной базы и образуют диапазон зазоров между зубцами и опорной базой.

Размер каждого зазора отмечен на плоскости гребенки рядом с выступом.

Применение:

Измерительная гребенка применяется для контроля толщины жидкого лакокрасочного покрытия непосредственно при его нанесении.

В связи с небольшими габаритами гребенка переносится в руках к месту проведения работ по окраске.

Прибор широко применяется в промышленности при окраске изделий, строительных работах, окраске мостов, стен домов, при нанесении дорожной разметки, окраске трубопроводов.

Прибор устанавливается на поверхность с жидким покрытием.

Опорные базы расположены в одной плоскости.

Зубцы гребенки имеют разный зазор относительно опорной базы.

Гребенка устанавливается перпендикулярно на поверхность с покрытием.

Жидкое покрытие заливает одни зубцы и не заливает других, определяя тем самым толщину покрытия.

Конструкция:

Измерительная гребенка изготовлена из нержавеющей стали.

Гребенка имеет прямоугольную форму.

На каждой стороне гребенки размещены два наружных зубца, которые образуют опорную базовую линию.

Внутренние зубцы гребенки короче опорной базы и образуют диапазон зазоров между зубцами и опорной базой.

Размер каждого зазора отмечен на плоскости гребенки рядом с выступом.

Технические характеристики:

"Измерительная гребенка 360 мкм".

Диапазон контролируемой толщины до 360 мкм.

Шаг контроля толщины жидких покрытий: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 мкм.

Погрешность измерения толщины жидкого покрытия, $\pm(2 \pm 5\%)$ мкм.

"Измерительная гребенка 1300 мкм".

Диапазоном контролируемой толщины до 1300 мкм.

Шаг контроля толщины жидких покрытий: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 мкм.

Погрешность измерения толщины жидкого покрытия, $\pm(2 \pm 5\%)$ мкм.

Габариты - 60х60 мм.

Масса - 150 г.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01