

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Гексагональные гребенки для измерения толщины мокрого слоя Elcometer 112 & 3236



Гексагональные гребенки для измерения толщины мокрого слоя Elcometer 112 & 3236

Стоимость гребенок:

- Elcometer 112 артикул B112-1B (25 - 3000 мкм) - 100 евро с НДС,
- Elcometer 3236: артикул K0003236M201 (20 - 370 мкм) - 82 евро с НДС; артикул K0003236M202 (20 - 2000 мкм) - 82 евро с НДС.

Оплата в руб. по курсу ЦБ РФ.

Тип оборудования: толщиномер мокрого слоя краски, измерительная гребенка

Производитель: Elcometer Limited., Великобритания

Серия:ELCOMETER

Модели: Elcometer 3236, Elcometer 112

Описание: Гребенка для измерения толщины мокрого слоя покрытия

Гарантия на толщиномер Elcometer 112 & 3236: 1 год.

При нанесении покрытия важно, чтобы покрытие было нанесено с необходимой толщиной. Нанесение мокрого слоя покрытия с толщиной больше необходимой не только приводит к ненужным затратам времени и денег, но также может стать причиной растрескивания покрытия в процессе высыхания. Слишком тонкий слой покрытия может недостаточно эффективно покрывать основание. В процессе контроля часто требуется измерять толщину еще мокрого слоя покрытия. Измерение толщины мокрого слоя также могут производиться в тех случаях, когда измерения толщины уже сухого покрытия может быть произведено только разрушающим методом. Для этого применяется измерительная гребенка Elcometer 112 & 3236.

Данные прецизионно отформованные и износостойкие гексагональные гребенки (36 зубцов), изготовленные из нержавеющей стали, позволяют с высокой точностью производить измерения толщины мокрого слоя в диапазоне от 25 до 3000 мкм.

При помощи гексагональных гребенок Elcometer 112&3236 возможно производить измерения толстых покрытий, которые трудно контролировать при помощи других методов.

Использование гребенки Elcometer 112 & 3236:

- Вдавите гребенку для измерения толщины мокрого слоя в покрытие перпендикулярно поверхности и прижмите до основания, подождите несколько секунд.
- Извлеките гребенку из покрытия и осмотрите ее.
- Толщина мокрого слоя находится в диапазоне между максимальным значением «мокрого зубца» и минимальным значением «сухого» зубца гребенки.

Технические характеристики гребенки Elcometer 112 & 3236

Модель	Описание	Диапазон	Значения толщин	Код для заказа
Elcometer 3236/1	Шестиугольная гребенка Elcometer 3236	20-370 мкм	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370мкм.	K0003236M001

Elcometer 3236/2	Шестиугольная гребенка Elcometer 3236	25-2000 мкм	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000мкм.	K0003236M002
Elcometer 112	Шестиугольная гребенка Elcometer 3236	25-3000 мкм	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000мкм.	B112----1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01