

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

2,5L16-1x14-B10 фазированная антенная решетка, 16 эл, 2,5 МГц



2,5L16-1x14-B10 фазированная антенная решетка, 16 эл, 2,5 МГц

Ультразвуковая линейная фазированная антенная решетка с частотой 2,5МГц и размером 1x14мм для УЗ дефектоскопа УСД-60ФР.

Малогабаритный корпус и оптимальная чувствительность для контроля сварных соединений толщиной от 8 до 80 мм.

Согласующий слой оптимального рассчитан для материала Rexolite.

Коаксиальный интегрированный армированный кабель повышенной прочности. Разъем швейцарской фирмы LEMO марки FGG.2B.326.CLAD42Z

Малогабаритный корпус размера B10.

Частота УЗК

2,5 МГц

Количество элементов

16

Расстояние между центрами соседних элементов (p)

1,0 мм

Расстояние между элементами (g)

0,2 мм

Длина элемента (W)

14 мм

Ширина элемента (e)

0,8 мм

Апертура (A)

15,8 мм

Тип кабельного разъема

LEMO FGG.2B.326.CLAD42Z

Тип кабеля

16 коаксиальных проводов в общей экранированной оплетке, защищенный наружным армированием

Наружная оболочка

наружная плетеная оболочка из моноволоконных нитей 0,25мм, полиэтилентерефталат с ингибитором горения (PET FR), черная, Ø7 мм

Усилие на разрыв

12 кг

Температурное воздействие , выдерживаемое наружной оболочкой

от -50 до +125 С

Стойкость с УФ излучению

высокая

Химическая стойкость

растворители, нефть, масло, соленая вода

Длина кабеля

по заказу

Контактная поверхность

33,5x21 мм

Крепежные элементы к призме

2 х винт M2

Расстояние между центрами крепежных отверстий

25 мм

Тип используемых призм

SB10

Габаритные размеры корпуса (ДХШхВ)

33,5x21x40 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01