

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пирометр Testo 810



Testo 810 - отличный инструмент, позволяющий быстро с высокой точностью осуществить дистанционное измерение температуры любой поверхности с одновременным измерением температуры окружающей среды. Важным достоинством пирометра является то, что он мгновенно осуществит расчет разности этих температур.

Пирометр Testo 810 позволяет получить все данные, необходимые для составления акта обследования помещения и определить проблему, оценить качество теплоносителя, состояние стен, окон и пр.

Прибор имеет широкий диапазон измеряемых при помощи инфракрасного зонда температур, лежащий в пределах от -30 °C до +300 °C. Что касается NTC-датчика для измерения температуры воздуха, то он работает при температуре от -10°C до +50 °C.

Погрешность измерений Testo 810 составляет $\pm 2^{\circ}\text{C}$ или $\pm 2\%$ от измеренных значений. При этом за фактическую погрешность принимается большее из двух значений. Погрешность NTC-датчика составляет $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Разрешение прибора составляет $0,1^{\circ}\text{C}$.

Среди других параметров Testo 810 можно выделить способность работать до 50 часов всего от двух батареек AAA, небольшие габаритные размеры 119 x 46 x 25 мм, вес всего

90гр, а также лазерное наведение на объект измерений.

	Testo 810
Диапазон измерения	-30... 300°C
Погрешность	±2.0 °C (-30 ... +100 °C), ±2% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений NTC	-10 ... +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Элемент питания	2 AAA алкалиновые батарейки
Ресурс элементов питания	50 часов (средн., без подсветки дисплея)
Габариты	119 x 46 x 25 мм
Масса	90 г.

Стандартная комплектация: Пирометр, батарейка.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01