

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пирометр Testo 826-T2



Контроль температуры пищевых продуктов в промышленности или предприятиях общественного питания необходим на всех этапах, от хранения и транспортировки до термической обработки пищи. Именно этой цели служит инфракрасный пирометр Testo 826 T2: прибор позволяет за считанные секунды измерить температуру пищевых продуктов без контакта с ними и без повреждения защитной упаковки.

Диапазон измеряемых Testo 826 T2 температур - от -50 °C до +300 °C. При этом погрешность измерения составляет всего 1,5-2%. Лазерный целеуказатель точно укажет точку, в которой измеряется температура. Пирометр позволяет получить усреднённый результат по нескольким измеренным точкам. Прибор может работать при температуре окружающей среды от -20 °C до +50 °C, что позволяет использовать пирометр как в холодильных камерах, так и в непосредственной близости от духовых шкафов и плит. Все это делает Testo 826 T2 универсальным прибором контроля температуры на любом этапе обработки продуктов. Работает пирометр от 2 батареек AAA - заряда хватает на 20 часов непрерывной работы.

Среди других достоинств пирометра Testo 826 T2:

- Компактность. Небольшие размеры прибора позволяют удобно носить пирометр в кармане халата или на ремне брюк;
- Имеется возможность задать нижний и верхний предел регистрируемой температуры. Если измеряемая температура выйдет за пределы этого диапазона, пирометр оповестит об этом звуковым и визуальным сигналами;
- В комплекте с прибором поставляется пыле- и влагозащитный чехл TopFace, соответствующий стандарту IP67. Иначе говоря, прибор сможет работать при прямом попадании на чехол воды и пыли. Чехол пригоден для ручной и машинной очистки с помощью моющих средств.

	Testo 826-T2
Диапазон измерений, °C	-30... 300
Погрешность:	
абсолютная, °C	±2 (-30... 100°C)
относительная, %	±2 (св. 100°C)
Элементы питания / напряжение, В	2 x CR 2032 / 6
Габариты, мм	148 x 35 x 19
Вес, не более, кг	0,08
Рабочая температура, °C	0... 50

Стандартная комплектация: Пирометр, батарейка.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01