ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Пирометр Testo 835-T1



Пирометр Testo 835-T1 позволяет без труда измерить температуру любой поверхность, будь то стена, корпус двигателя, обшивка котла или поверхность расположенной на эстакаде трубы отопления. Все измерения можно провести на расстоянии, не поднимаясь на эстакаду или не подходя к горячему оборудованию вплотную.

Инфракрасный пирометр Testo 835-T1 позволяет с точностью $\pm (0.5\% + 0.5^{\circ}\text{C})$ и шагом 0.1°C измерить температуру от -50 до 600° С на расстоянии в несколько метров. Благодаря широкому диапазону рабочих температур - от -20 до 50 °C - пирометр Testo 835 T1 применяют во многих отраслях от ЖКХ до атомной энергетики. Среди других достоинств пирометра:

- Большой жидкокристаллический дисплей с крупными цифрами и интуитивно понятными значкам с подсветкой, что позволяет использовать прибор при плохом освешении.
- Небольшой вес (514 г) и габариты (193 x 166 x 63 мм) прибор очень удобно носить с
- Встроенная в прибор таблица рабочих коэффициентов излучения для всех основных материалов.

- Кейс из прочного алюминия, защищающий прибор от повреждения во время хранения и транспортировки.
- Большой ресурс работы, составляющий от 10 (с включенным лазером) до 25 часов.
- Память на 200 измерений.
- Программное обеспечение для передачи данных на компьютер и дальнейшего архивирования.

	Testo 835-T1
Дисплей	Точечная матрица
Температура хранения	-30 +50 °C
Рабочая температура	-20 +50 °C
Вес	514 г.
Габариты	193 х 166 х 63 мм
Тип зонда Тип К	
Диапазон измерений	-50 +600 °C
Погрешность	±(-0.5 °C +0.5% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Инфракрасный зонд	
Диапазон измерений	-30 +600 °C
Погрешность	±2,5 °C (-30,020,1 °C)
	±1,5 °C (-20,00,1 °C)
	±1,0 °C (+0,0 +99,9 °C)
	±1% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C

Стандартная комплектация: Пирометр, батарейка.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01