

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

УФ осветитель Labino Compact 135 UV



УФ осветитель Labino Compact 135 UV

Labino Compact - UV - компактная модель ультрафиолетового осветителя изготовленного по уникальной MPXL-технологии.

Осветитель имеет три варианта исполнения:

- с монтажным кронштейном;
- с верхней ручкой;
- с ручкой «пистолет».

Особенность осветителей основана на двух основных компонентах - газоразрядной лампе Labino DUV-35W и электронном блоке управления Labino Trigger. На сегодняшний день осветители Labino Compact - UV являются одними

из самых мощных на рынке, и доступны с различными отражателями: Spotlight (точечное освещение), Midlight (среднее площадь освещения) или Floodlight (общее освещение).

Осветители позволяют видеть предметы в дневном свете и на больших расстояниях, т.к. имеют высокую интенсивность и создают экстремальное возбуждение флуоресцентного материала.

Просты в эксплуатации, т.к. блок управления и лампа находятся в одном корпусе.

Данную модель можно использоваться на открытом воздухе, даже под дождем.

- Сверхвысокая мощность и мобильность, благодаря встроенному аккумулятору
- Удобство и надежность
- Три варианта фокусировки: Spotlight, Midlight, Floodlight
- Безопасность для оператора
- Исполнение по IP65

Внимание! Источники освещения применяемые в неразрушающем контроле обладают высокой мощностью излучения и предназначены исключительно для целей промышленного применения. Использование данных приборов в бытовых и медицинских целях недопустимо!

В целях защиты оператора рекомендуется использовать специальные защитные очки.

Интенсивность освещения в 380 мм от поверхности

Spotlight: 45 000

Midlight: 8 000

Floodlight: 3 000

Угол распределения луча

Spotlight: 3,5°

Midlight: 20°

Floodlight: 45°

Длина волны

UV-A, 365 нм

Входная мощность

43 Вт

Выходная мощностью

35 Вт

Масса светильник

1,3 кг

Полная масса

2,25 кг

Длина кабеля

2 м

Срок службы лампы

2000ч

Время достижения полной мощности

5-15 с

Напряжение питающей сети

220 В; 12/24 В

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01