ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Пирометр Testo 835-T2



Инфракрасный пирометр Testo 835 T2 - универсальный инструмент для измерения температуры поверхности любого материала. Прибор нашел широкое применение в различных областях: от коммунальных предприятий до гигантов металлургического, нефтехимического или трубопрокатного производства.

Важным достоинством Testo 835 является высокая точность измерений. Благодаря высококачественной электронике и хорошей оптической системе прибор имеет широкий диапазон измеряемых температур - от -50 °C до +1500 °C с шагом 0,1°C. Диапазон рабочих температур – от -20 °C до +50 °C - позволяет применять Testo 835 T2 практически повсеместно.

Зону, в которой производятся измерения, легко определить с помощью системы целеуказания на основе 4-точечного лазера. Благодаря возможности варьировать коэффициент излучения в соответствии с интегрированной таблицей для большинства материалов, устройство обеспечивает одинаково качественное измерение температуры металлов, пластика, дерева, бетона, керамики и любых других поверхностей.

Прибор обеспечивает отличную точность измерений: Отклонение полученных при помощи Testo 835 T2 данных от фактической температуры не превышает 2°С. Этой точности вполне достаточно даже для атомной электростанции, не говоря уже о менее технологичных производствах.

Среди других достоинств прибора Testo 835 стоит выделить:

- удобство работы обеспечивается эргономичной формой и большим и чётким дисплеем;
- возможность задать предельные значения диапазона измерения, при выходе за которые прибор оповестит пользователя визуальными и звуковыми сигналами;
- Testo 835 T2 сохраняет в памяти до 20 последних значений;
- присутствует возможность передачи данных на компьютер при помощи специального программного обеспечения EasyClimate, входящего в комплект поставки;
- большая длительность работы от одного комплекта батарей до 25ч.;
- быстрое измерение и короткий срок подготовки к следующему измерению.

	Testo 835-T2
Дисплей	Точечная матрица
Температура хранения	-30 +50 °C
Рабочая температура	-20 +50 °C
Вес	514 г.
Габариты	193 x 166 x 63 мм
Тип зонда Тип К	
Диапазон измерений	-50 +1000 °C
Погрешность	±(-0.5 °C +0.5% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Инфракрасный зонд	ц
Диапазон измерений	-10 +1500 °C
Погрешность	±2,0 °C Или ±1% от изм. знач.
Разрешение	0,1 °C (-10,0 +999,9 °C)
	1 °C (+1000,0 +1500,0 °C)

Стандартная комплектация: Пирометр, батарейка.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01