

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Минитермометр с сигналом тревоги



Testo 0900 0530 - это компактный термометр с простым и удобным интерфейсом. Аппарат оснащен несъемным зондом, который подключен к минитермометру с помощью кабеля длиной 80 см. Такая конструкция позволит вам измерять температуру различных материалов как внутри, так и на поверхности.

При помощи минитермометра Testo 0900 0530 вы сможете измерять температуру жидкости, воздуха, сыпучих материалов различных видов, а также порошкообразных веществ. Благодаря отличным характеристикам данного аппарата, его можно применять при лабораторных исследованиях.

Минитермометр Testo 0900 0530 работает в диапазоне -20 до +70 °С. Аппарат гарантирует высокую достоверность полученных данных. Термометр этой модели, можно использовать как в быту, так и на производстве. С использованием этого устройства вы сможете измерить температуру различных материалов, не вынимая их из упаковки, что особенно удобно при проверке качества готовой продукции.

Из-за того, что зонд постоянно подключен к аппарату, минитермометр Testo 0900 0530 всегда готов к работе. При замерах это устройство определяет мин., и макс., значения и

удерживает их на дисплее.

Корпус минитермометра Testo 0900 0530 выполнен из ударопрочного пластика и имеет влагостойкое покрытие. Для большего удобства корпус термометра оснащен специальным креплением, которое позволяет вешать устройство на стену.

Testo 0900 0530 имеет автономное питание, оно осуществляется от 2-х микробатареек типа AAA. Этого источника питания хватает на 100 часов работы термометра. Компания-производитель поставляет минитермометр Testo 0900 0530 вместе с батарейками, измерительным щупом (уже подключенным), защитным чехлом с отделением для хранения запасных батарей и щупа.

	Минитермометр 0900 0530 с сигналом тревоги
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Тип батареек	2 AAA микро батареек
Срок службы батареек	100 часов
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±2 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01