

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 103



Когда размер имеет значение

При необходимости выполнения нерегулярных контрольных замеров (когда измерительный прибор используется только периодически, от случая к случаю), особенно при выполнении работ "на выезде", для персонала важна не только приемлемая точность инструментария, но и его массогабаритные характеристики.

Testo 103 - компактный пищевой термометр

Лицам, инспектирующим предприятия общественного питания (кафе, бистро, рестораны и пр.), а также проверяющим условия хранения продуктов в магазинах и супермаркетах или на производстве, требуется неприхотливый термометр минимального размера и веса, удобный для переноски. Однако термометр контактный, предназначенный для измерения внутренней температуры пищевых продуктов и блюд, не может иметь слишком короткий погружной зонд, так как замер должен проводиться на определенной глубине. Поэтому специалистами немецкого концерна Testo AG была разработана модель складного термометра Testo 103, длина которого в сложенном состоянии составляет всего 11 см (при длине зонда 75 мм).

Особенности устройства

Термометр Testo 103 предельно прост и удобен в обращении. Зонд прибора складывается подобно складному ножу, благодаря этому при переноске пользователю не грозят случайные травмы. Для приведения Testo 103 в рабочее состояние не обязательно раскрывать зонд полностью, достаточно отогнуть его на 30°, и можно начинать измерения (поэтому можно выполнять замеры в стесненных условиях).

Преимущества

Благодаря малой толщине зонда (3 мм в основной части и 2,3 мм – наконечник) на продуктах и готовых блюдах почти не остается следов после выполнения измерений. Две литиевые батареи обеспечивают работоспособность термометра в течение 300 ч.

	Testo 103
Единицы измерения	°C/°F
Тип сенсора	NTC
Диапазон измерения	от -30 до +220°C
Погрешность	+/- 0,5°C (-30...+1+99,9°C); +/-1% от изм. знач. (+100...+200°C)
Разрешение	0,1 °C/°F
Рабочая температура	от -20 до +60°C
Температура хранения	от -30 до +70°C
Тип батареи	2 литиевых батареи типа CR2032
Ресурс	300 ч. (стандарт)
Размеры (Д x Ш x В)	189 x 35 x 19 мм. (с раскрытым зондом)
Длина зонда/диаметр	75 мм/3 мм
Наконечник зонда/диаметр	22 мм/2,3 мм
Дисплей	ж/к, однострочный, без подсветки
Быстродействие	t99=10 с
Включение/выключение	со складным механизмом (прибл. 30°)/автоматическое отключение через 60 минут
Материал корпуса	ABS
Вес	49 г.
Класс защиты	IP55
Сертификация	EN 13485

Комплектация: testo 103, батарейка, инструкция.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01