



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Шлифовально-полировальный станок МоРао 2D



Шлифовально-полировальный станок МоРао 2D

Тип оборудования: Шлифовально-полировальный станок

Серия: МОРАО

Модель: МоРао 2D

Описание: Прибор для шлифовки и полировки

Гарантия на шлифовально-полировальный станок МоРао 2D: 12 месяцев

Назначение прибора:

Шлифовально-полировальный станок МоРао 2D - экономичный и практичный создан для подготовки металлографических образцов. Диаметр кругов 200мм или 250 мм. Этот станок

удовлетворяет всем требованиям клиентов по подготовке металлографических образцов.

Выпускается две модификации MoPao 2D:

- диаметр кругов 200 мм
- диаметр кругов 250 мм

Серия МОРАО

Разработана и изготовлена в соответствии с международными передовыми технологиями в области подготовки образцов для металлографических исследований.

Оборудование этой серии имеет приятный внешний вид с красивым корпусом изготовленным из углеволоконного армированного пластика и деталей из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии.

Имеет один или два диска, который можно легко заменить новыми при достаточной выработке.

Оборудование серии МОРАО можно разделить на три типа и классифицировать по диаметрам рабочих дисков, т.е. 200 мм, 250мм или 300мм.

Вне зависимости от количества дисков шлифовально-полировального станка существует система бесступенчатой регулировки скорости вращения или две постоянных установленных скорости.

Станки типа Е оборудованы двумя режимами настройки скорости вращения, т. е. возможно бесступенчатое изменение скорости или включение постоянной скорости заданной, которое задается по требованию оператора. Также можно выбрать направление вращения рабочего диска по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Станки также могут быть оснащены полностью автоматической шлифовально-полировальной насадкой.

Станки кроме того, могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Сравнительная таблица станков серии МОРАО:

Модель	Кол-во дисков	Диаметр дисков	Скорость вращения дисков	Примечания
MoPao 160	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
MoPao 300		300 мм		
MoPao 260	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
MoPao 300S		300 мм		
MoPao 160E	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	220В, 50Гц

250 мм				
МоРао 300Е	300 мм			
МоРао 260Е	2	200 мм		
		250 мм		
МоРао 300SE		300 мм		
МоРао 2D	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы, два мотора, независимая система управления
		250 мм		
МоРао 2DE		200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	220В, 50Гц, два мотора, независимая система управления

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации шлифовально-полировального станка МоРао 2D, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

Технические характеристики шлифовально-полировального станка МоРао 2D:

Диаметр шлифовального круга	200 мм	250 мм
Скорость вращения	150/300 мм/мин	
Двигатель	500 Вт x 2	
Габаритные размеры	720x710x460 мм	820x730x460 мм
Вес	65 кг	71 кг
Питание	380 В, 50 Гц	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01