



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Шлифовально-полировальный станок МоРао 2DE



Шлифовально-полировальный станок МоРао 2DE

Тип оборудования: Шлифовально-полировальный станок

Серия: МОРАО

Модели: МоРао 2DE

Модель: Прибор для шлифовки и полировки

Гарантия на шлифовально-полировальный станок МоРао 2DE: 12 месяцев

Назначение прибора:

Шлифовально-полировальный станок МоРао 2DE разработан для подготовки образцов. изготовлен в соответствии с международными стандартами качества.

Особенности шлифовально-полировального станка MoPaо 2DE:

Корпус станка состоит из нержавеющей стали;

Существуют две модификации MoPaо 2DE:

- Рабочий диск 200 мм

- Рабочий диск 250 мм

Возможность быстрой и легкой смены рабочего диска;

Работа диска осуществляется в трех направлениях (по выбору):

- Пошаговое изменение скорости вращения

- Два уровня постоянной скорости

- Изменение направления вращения диска

Для шлифования образцов требуется мало времени, что позволяет произвести шлифовку/полировку большого количества образцов.

Каждый рабочий диск работает по индивидуальной программе, заданной пользователем;

Наличие двух дисков обеспечивает высокую производительность;

На выходе мы получаем шлиф, качество которого позволяет в дальнейшем осуществить наблюдение структуры образца под микроскопом

Серия МОРАО

Разработана и изготовлена в соответствии с международными передовыми технологиями в области подготовки образцов для металлографических исследований.

Оборудование этой серии имеет приятный внешний вид с красивым корпусом изготовленным из углеволоконного армированного пластика и деталей из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии.

Имеет один или два диска, который можно легко заменить новыми при достаточной выработке.

Оборудование серии МОРАО можно разделить на три типа и классифицировать по диаметрам рабочих дисков, т.е. 200 мм, 250мм или 300мм.

Вне зависимости от количества дисков шлифовально-полировального станка существует система бесступенчатой регулировки скорости вращения или две постоянных установленных скорости.

Станки типа Е оборудованы двумя режимами настройки скорости вращения, т. е. возможно бесступенчатое изменение скорости или включение постоянной скорости заданной, которое задается по требованию оператора. Также можно выбрать направление вращения рабочего диска по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Станки также могут быть оснащены полностью автоматической шлифовально-полировальной насадкой.

Станки кроме того, могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Сравнительная таблица станков серии МОРАО:

Модель	Кол-во дисков	Диаметр дисков	Скорость вращения дисков	Примечания
МоРао 160	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
МоРао 300		300 мм		
МоРао 260	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
МоРао 300S		300 мм		
МоРао 160E	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
МоРао 300E		300 мм		
МоРао 260E	2	200 мм	или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
МоРао 300SE		300 мм		
МоРао 2D	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы, два мотора, независимая система управления
		250 мм		
МоРао 2DE		200 мм		

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации шлифовально-полировального станка МоРао 2DE, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистами.

Технические характеристики шлифовально-полировального станка МоРао 2DE:

Скорость вращения работающего диска:	1. 50-600 об/мин (плавное изменение скорости) 2. 150/300 об/мин (два уровня скорости)
Диаметр рабочего диска:	200мм / 250мм

Питание:	220В/50Гц
Габариты:	1. 720мм x 710мм x 460мм (200мм) 2. 820мм x 730мм x 460мм (250мм)
Вес:	1. 49 кг (200мм) 2. 55 кг (250мм)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01