

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Шлифовально-полировальный станок МоРао 1000



Шлифовально-полировальный станок МоРао 1000

Тип оборудования: Шлифовально-полировальный станок

Серия: МОРАО

Модель: МоРао 1000

Описание: Прибор для шлифовки и полировки

Гарантия на автоматический шлифовально-полировальный станок МоРао 1000: 12 месяцев

Назначение прибора:

Автоматический шлифовально-полировальный станок MoPao 1000 с цифровым дисплеем отображения скорости вращения. Настройка скорости вращения рабочего диска: две

Особенности шлифовально-полировального станка МоРао 1000:

- Нагрузка на образец и время обработки образца регулируются.
- Держатель образцов может быть установлен в режим бесступенчатого изменения скорости.
- Корпус станка изготовлен из армированного пластика высокого качества, металлические детали из нержавеющей стали, что исключает возможность коррозии.
- Быстрая и легкая смена шлифовальной и полировальной бумаги и нескольких образцов в зажиме держателя.
- Центральное приложение давления нагрузки.
- Автоматическая система подачи большого объема шлифовальных материалов.
- Одновременная обработка до 6 образцов.
- Клавиша восстановления первоначальных параметров настройки программы.

Серия МОРАО

Разработана и изготовлена в соответствии с международными передовыми технологиями в области подготовки образцов для металлографических исследований.

Оборудование этой серии имеет приятный внешний вид с красивым корпусом изготовленным из углеволоконного армированного пластика и деталей из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии.

Имеет один или два диска, который можно легко заменить новыми при достаточной выработке.

Оборудование серии МОРАО можно разделить на три типа и классифицировать по диаметрам рабочих дисков, т.е. 200 мм, 250мм или 300мм.

Вне зависимости от количества дисков шлифовально-полировального станка существует система бесступенчатой регулировки скорости вращения или две постоянных установленных скорости.

Станки типа Е оборудованы двумя режимами настройки скорости вращения, т. е. возможно бесступенчатое изменение скорости или включение постоянной скорости заданной, которое задается по требованию оператора. Также можно выбрать направление вращения рабочего диска по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Станки также могут быть оснащены полностью автоматической шлифовальнополировальной насадкой.

Станки кроме того, могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Сравнительная таблица станков серии МОРАО:

		Пистисть		
Модель	Кол-во дисков	Диаметр	Скорость вращения дисков	Примечания
		дисков		
MoPao 160	1	200 мм	два уровня постоянной	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
MoPao 300		300 мм		
MoPao 260	2	200 мм		
		250 мм		
MoPao 300S		300 мм		
MoPao 160E	1	200 мм	150/300 об/мин,	
		250 мм	два уровня постоянной скорости	
MoPao 300E		300 мм		2200 505
MoPao 260E	2	200 мм	или	220В, 50Гц
		250 мм	50 – 600 об/мин, плавная	
MoPao 300SE		300 мм	настройка скорости	
MoPao 2D	2	200 мм		380В, 50Гц
			150/300 об/мин,	3 фазы,
			два уровня постоянной	два мотора,
		250 мм	скорости	независимая
				система управления
MoPao 2DE		200 мм	150/300 об/мин,	220В, 50Гц,
			два уровня постоянной	два мотора,
			скорости	независимая
			или	система управления
			50 – 600 об/мин, плавная	
			настройка скорости	

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации шлифовально-полировального станка МоРао 1000, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистами.

Технические характеристики шлифовально- полировального станка МоРао 1000:

Диаметр шлифовального круга	250 мм	
Скорость вращения	регулируемая 50-600 об/мин постоянная 150/300 об/мин	
Диапазон нагружения	1-200 H	

Время подготовки образца	0-999 сек
Максимальный диаметр образца	30 мм
Максимальное количество образцов	6 шт.
Двигатель	1100 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Габаритные размеры	660х380х640 мм
Вес	45 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01