

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Шлифовально-полировальный станок МоРао 2000



Шлифовально-полировальный станок МоРао 2000

Тип оборудования: Шлифовально-полировальный станок

Серия: МОРАО

Модель: МоРао 2000

Описание: Прибор для шлифовки и полировки

Гарантия на автоматический шлифовально-полировальный станок МоРао 2000: 12 месяцев

Назначение прибора:

Автоматический шлифовально-полировальный станок МоРао 2000 с пневматическим нагружением держателя, предназначен для шлифования и полировки образцов с высокой

точностью, с малым энергопотреблением и автоматическим процессом. Станок MoPao 2000 производится в соответствии с международными передовыми технологиями.

Особенности шлифовально-полировального станка MoPao 2000:

- Пневматический привод нагрузки;
- Цифровой дисплей отображения скорости вращения;
- Нагрузка на образец и время обработки образца регулируются;
- Настройка скорости вращения рабочего диска: две постоянных скорости или бесступенчатое изменение скорости;
- Держатель образцов может быть установлен в режим бесступенчатого изменения скорости;
- Корпус станка изготовлен из армированного пластика высокого качества, металлические детали из нержавеющей стали, что исключает возможность коррозии;
- Быстрая и легкая смена шлифовальной и полировальной бумаги и нескольких образцов в зажиме держателя;
- Центральное приложение давления нагрузки;
- Автоматическая система распределения больших объемов шлифовальных материалов;
- Одновременная обработка нескольких образцов;
- Высокая надежность и длительный срок службы.

Серия МОРАО

Разработана и изготовлена в соответствии с международными передовыми технологиями в области подготовки образцов для металлографических исследований.

Оборудование этой серии имеет приятный внешний вид с красивым корпусом изготовленным из углеволоконного армированного пластика и деталей из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии.

Имеет один или два диска, который можно легко заменить новыми при достаточной выработке.

Оборудование серии МОРАО можно разделить на три типа и классифицировать по диаметрам рабочих дисков, т.е. 200 мм, 250мм или 300мм.

Вне зависимости от количества дисков шлифовально-полировального станка существует система бесступенчатой регулировки скорости вращения или две постоянных установленных скорости.

Станки типа Е оборудованы двумя режимами настройки скорости вращения, т. е. возможно бесступенчатое изменение скорости или включение постоянной скорости заданной, которое задается по требованию оператора. Также можно выбрать направление вращения рабочего диска по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Станки также могут быть оснащены полностью автоматической шлифовально-полировальной насадкой.

Станки кроме того, могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Сравнительная таблица станков серии МОРАО:

Модель	Кол-во дисков	Диаметр дисков	Скорость вращения дисков	Примечания
МоРао 160	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
МоРао 300		300 мм		
МоРао 260	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
МоРао 300S		300 мм		
МоРао 160E	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
МоРао 300E		300 мм		
МоРао 260E	2	200 мм	или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
МоРао 300SE		300 мм		
МоРао 2D	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы, два мотора, независимая система управления
		250 мм		
МоРао 2DE		200 мм		

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации шлифовально-полировального станка МоРао 2000, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

Технические характеристики шлифовально-полировального станка МоРао 2000:

Диаметр шлифовального круга	250 мм
-----------------------------	--------

Скорость вращения	регулируемая 50-600 об/мин постоянная 150/300 об/мин
Диапазон нагружения	0-0.7 МПа
Время подготовки образца	0-999 сек
Максимальный диаметр образца	30 мм
Максимальное количество образцов	6 шт.
Двигатель	1100 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Габаритные размеры	660x440x640 мм
Вес	46 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01