

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Шлифовально-полировальный станок МоРао 300Е



Шлифовально-полировальный станок МоРао 300Е

Тип оборудования: Шлифовально-полировальный станок

Серия: МОРАО

Модель: МоРао 300Е

Описание: Прибор для шлифовки и полировки

Гарантия на шлифовально-полировальный станок МоРао 300Е: 12 месяцев

Назначение прибора:

Шлифовально-полировальный станок МоРао 300Е является экономичным и практичным, предназначен для подготовки металлографических образцов. Этот станок удовлетворяет

всем требованиям клиентов по подготовке металлографических образцов. Разработан и изготовлен в соответствии с международными стандартами качества и передовыми технологиями по подготовке образцов для исследований в области металлографии.

Особенности шлифовально-полировального станка MoPaо 300E:

- Корпус станка изготовлен из армированного пластика высокого качества, металлические детали из нержавеющей стали, что исключает возможность возникновения коррозии.
- Два уровня постоянной скорости рабочего диска.
- Быстрая смена рабочих дисков.
- Изменение направления вращения рабочего диска.
- Увеличение производительности благодаря регулировке скорости вращения.
- Простое управление работой станка.
- Возможность оснащения автоматическим держателем образцов MPT-I/II.

Серия МОРАО

Разработана и изготовлена в соответствии с международными передовыми технологиями в области подготовки образцов для металлографических исследований.

Оборудование этой серии имеет приятный внешний вид с красивым корпусом изготовленным из углеволоконного армированного пластика и деталей из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии.

Имеет один или два диска, который можно легко заменить новыми при достаточной выработке.

Оборудование серии МОРАО можно разделить на три типа и классифицировать по диаметрам рабочих дисков, т.е. 200 мм, 250мм или 300мм.

Вне зависимости от количества дисков шлифовально-полировального станка существует система бесступенчатой регулировки скорости вращения или две постоянных установленных скорости.

Станки типа Е оборудованы двумя режимами настройки скорости вращения, т. е. возможно бесступенчатое изменение скорости или включение постоянной скорости заданной, которое задается по требованию оператора. Также можно выбрать направление вращения рабочего диска по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Станки также могут быть оснащены полностью автоматической шлифовально-полировальной насадкой.

Станки кроме того, могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Сравнительная таблица станков серии МОРАО:

Модель	Кол-во дисков	Диаметр дисков	Скорость вращения дисков	Примечания
MoPaо 160	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
MoPaо 300		300 мм		
MoPaо 260	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
MoPaо 300S		300 мм		
MoPaо 160E	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
MoPaо 300E		300 мм		
MoPaо 260E	2	200 мм	или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
MoPaо 300SE		300 мм		
MoPaо 2D	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы, два мотора, независимая система управления
		250 мм		
MoPaо 2DE		200 мм		

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации шлифовально-полировального станка MoPaо 300E, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистами.

Технические характеристики шлифовально-полировального станка MoPaо 300E:

Диаметр шлифовального круга	300 мм
Скорость вращения	50-600 об/мин
Двигатель	1100 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Габаритные размеры	430x710x300 мм
Вес	55 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01