

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Testo 104



## Пищевые термометры

Для замера температур в современной гастрономии широко используются цифровые контактные термометры. Особенностью приборов, предназначенных для измерения внутренней температуры пищевых продуктов, является наличие проникающего (погружаемого) зонда, внутри которого находится чувствительный термодатчик. Для работы с твердыми материалами (например, с замороженными продуктами) зонд должен изготавливаться из прочных материалов и иметь заостренную форму. Для контроля температуры готовых блюд зонд должен иметь минимальный диаметр, чтобы не портить внешний вид продукции.

## Задача - уменьшение размеров

Контактные термометры с проникающим зондом удобны в работе, но при неаккуратном обращении существует опасность случайного повреждения зонда, а острый конец измерителя может послужить причиной случайных травм персонала. Поэтому для переноски в нерабочем положении для таких приборов обычно используются специальные кейсы или на зонд надеваются защитные колпачки, из-за чего увеличиваются общие габариты

комплекта. Немецкий концерн Testo AG предлагает потребителям пищевой термометр Testo 104 со складывающимся зондом, который в сложенном состоянии легко помещается в карман.

**Возможности Testo 104**

Как и все профессиональные "старшие" модели, Testo 104 может выполнять измерения в различных режимах. По нажатию одной кнопки (Hold Min/Max) можно зафиксировать текущие показания, а также вывести на дисплей максимальные и минимальные измеренные значения. Подсветка дисплея позволяет выполнять измерения в местах с недостатком освещения.

**Особенности**

Термометр Testo 104 имеет влагозащищенный корпус. Для питания прибора используются две батарейки типа ААА (мини-пальчиковые). В комплект прибора входит набор цветных стикеров, а на тыльной стороне корпуса предусмотрено место для их установки. Если на предприятии имеется несколько подобных приборов, то разноцветная маркировка позволит их персонализировать.

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Testo 104</b>                                                             |
| <b>Единицы измерения</b>        | °C/°F                                                                        |
| <b>Тип сенсора</b>              | NTC                                                                          |
| <b>Диапазон измерения</b>       | от -50 до +250 °C                                                            |
| <b>Погрешность</b>              | ±1,0 °C (-50 ...-30,1 °C); ±0,5 °C (-30 ...+99,9 °C); ±1% (+100 ...+250 °C)  |
| <b>Разрешение</b>               | 0,1 °C                                                                       |
| <b>Рабочая температура</b>      | от -20 до +60°C                                                              |
| <b>Температура хранения</b>     | от -30 до +70°C                                                              |
| <b>Тип батареи</b>              | 2 батареи x типа ААА                                                         |
| <b>Ресурс</b>                   | 100 ч.                                                                       |
| <b>Размеры (Д x Ш x В)</b>      | 265 x 48 x 19 мм(с раскрытым зондом)                                         |
| <b>Длина зонда/диаметр</b>      | 75 мм/3 мм                                                                   |
| <b>Наконечник зонда/диаметр</b> | 22 мм/2,3 мм                                                                 |
| <b>Дисплей</b>                  | ж/к, однострочный, с подсветкой                                              |
| <b>Быстродействие</b>           | t99=10 с                                                                     |
| <b>Включение/выключение</b>     | со складным механизмом (прибл. 30°)/автоматическое отключение через 60 минут |
| <b>Материал корпуса</b>         | ABS                                                                          |
| <b>Вес</b>                      | 49 г.                                                                        |
| <b>Класс защиты</b>             | IP65                                                                         |

**Комплектация:** testo 104, батарейка, инструкция.

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**