

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Машина шлифовально-полировальная МШП-В



Машина шлифовально-полировальная МШП-В

Машины шлифовально-полировальные МШП предназначены для подготовки образцов к испытаниям на твердость или анализа структуры металлических сплавов методом травления.

Машины шлифовально-полировальные МШП выпускаются в 4 модификациях:

- МШП-А оснащены одним шпинделем, микропроцессорным блоком управления скоростью вращения шпинделя и устройством для подачи охлаждающего раствора в зону шлифования.
- МШП-Б оснащены двумя шпинделями, которые позволяют одновременно обрабатывать поверхность образцов двумя операторами или двумя различными абразивными поверхностями. Машины оснащены микропроцессорным блоком управления скоростью вращения шпинделей и устройством для подачи охлаждающего раствора в зону шлифования.
- МШП-В оснащены двумя шпинделями с возможностью независимой регулировки скорости вращения, которые позволяют одновременно обрабатывать поверхность образцов двумя операторами или двумя различными абразивными поверхностями.

Машины оснащены микропроцессорными блоками управления скоростью вращения шпинделей и устройством для подачи охлаждающего раствора в зону шлифования.

- МШП-Г оснащены двумя шпинделями с возможностью независимой регулировки скорости вращения, которые позволяют одновременно обрабатывать поверхность образцов двумя операторами или двумя различными абразивными поверхностями. Машины оснащены микропроцессорными блоками управления скоростью вращения шпинделей и устройством для подачи охлаждающего раствора в зону шлифования.

А также машины МГП для подготовки образцов резины или термопластичных полимеров для испытаний методом горячего прессования.

Модификация	МШП-А	МШП-Б	МШП-В	МШП-Г
Количество рабочих зон	Одна	Две	Две	Две
Диаметр рабочего диска, мм	203 (250*)	200	230	230
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	50-600 (бесступенчатая) 150 и 300 (ступенчатая)	50-1000	100-1400	100-1400
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	370х670х310	725х710х310	757х583х300	757х583х300
Масса, не более, кг	30	50	52	52
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, не более, кВт	0,25	0,55	0,4	0,4

* поставляется по отдельному заказу.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01