

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 905-T1



Стик-термометры

Легкие контактные мини-термометры стержневого типа (стик-термометры) находят самое широкое применение в разнообразных сферах промышленного производства и другой человеческой деятельности благодаря своей неприхотливости, легкости и простоте обращения. Погружные (проникающие) цифровые контактные термометры практически незаменимы в случаях, когда необходимо выполнить большое количество замеров для определения внутренней температуры в сыпучих или мягких материалах или же в пищевых продуктах. Если большой объем работ необходимо выполнить в сжатые сроки, и при этом требования к точности измерений тоже высоки, то без стик-термометра просто не обойтись.

Характеристики Testo 905-T1

Данный прибор позиционируется производителем как быстрый мини-термометр с широким диапазоном измерений. Поворотный дисплей позволяет выполнять замеры одинаково удобно под любым углом. Биметаллический сенсор типа К (никель-хромель) располагается в остром конце измерительной насадки, чем обеспечивается минимальное время отклика (10 сек). Батарейка типа CR2032 гарантирует работоспособность прибора в течение 1000 часов.

Диапазон измерений

Термометр Testo 905-T1 может использоваться для измерений температуры в диапазоне от -50 до +350°C. Допускается выполнение кратковременных замеров в диапазоне до +500°C.

Рекомендации

Стоит учитывать, что данная модель в верхнем температурном диапазоне показывает более точные результаты, по сравнению с приборами аналогичного класса, а потому является лучшим выбором для выполнения измерений в условиях высоких температур.

	Testo 905-T1
Диапазон измерений	- 50 до + 350 °C Краткосрочно до +500 °C
Погрешность	±1°C (-50 до +99.9 °C) ±1% от измеряемого значения (в оставшемся диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Рабочая температура	0 до +40°C
Температура хранения	- 20 до +70°C
Тип батареи	"таблетка" 3 В(CR 2032)
Ресурс батареи	1000 ч.
Время отклика	t99 (в воде)
Дисплей	ЖК, 1 строка
Вес	80 г.
Гарантия	2 года

Комплектация:testo 905-t1, проникающий стик температуры, многофункциональный зажим и батарейка..

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01