

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Низкотемпературная камера охлаждения DWY-80A



Низкотемпературная камера охлаждения DWY-80A

Тип оборудования: Камера охлаждения**Производитель:** TIME Group Inc.**Серия:** DWY**Модель:** DWY-80A**Описание:** Прибор для испытания металла при низких температурах**Гарантия на копер DWY-80A:** 12 месяцев.

Низкотемпературная камера охлаждения DWY-80A разработана в соответствии с требованиями методов для испытания металлов на ударную вязкость по методу Шарпи. Низкотемпературная камера охлаждения DWY-80A не загрязняет окружающую среду, при ее работе уровень шума не превышает предельно допустимые нормы, имеет компактные размеры, легка в управлении и точно контролирует заданную температуру. Это идеальное оборудование для низкотемпературных испытаний металлов. Кроме того, эта камера

охлаждения может применяться для других испытаний и какого-либо контроля, где требуются низкотемпературное состояние исследуемого материала. Соответствует стандартам EN10045-2, ASTM E23-02A.

Комплектация:

для получения подробной информации о комплектации оборудования пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.

Технические характеристики камеры охлаждения DWY-80A:

Температурный диапазон охлаждения	От +20° до -80°
Точность поддержания температуры	±0.5°
Диапазон охлаждения (скорость охлаждения)	От +20° до 0° (2.0 °/мин)
	От 0° до -20° (1.5 °/мин)
	От -20° до -40° (1.0 °/мин)
	От -40° до -80° (0.7 °/мин)
Габаритный размер установки	900 x 505 x 850 мм
Внутренний размер камеры охлаждения	120 x 120 x 70 мм
Количество одновременно охлаждаемых образцов	>60 (образец 10x10x55 мм)
Таймер	1 сек. ~ 99 мин (разрешение 1 мин)
Охлаждающая среда	Этанол
Электропитание	220В~240В, 50Гц, 7кВт
Мощность двигателя миксера	16Вт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01