

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 925



Цифровой контактный термометр - инструмент профессионала

Основными преимуществами цифровых контактных термометров перед другими типами измерителей температуры является широкий температурный диапазон, малое время отклика, высокая точность и достоверность полученных результатов. Благодаря этому данные приборы находят широкое применение во многих сферах профессиональной деятельности человека.

Testo 925 - общая характеристика

Термометр Testo 925, так же как и модели 110, 720, 926 и пр. относится к модельному ряду верхнего ценового диапазона и обладает полной функциональностью, характерной для подобных приборов. Он имеет двухстрочный дисплей с подсветкой, отображающий температурный максимум и минимум, позволяет фиксировать текущий результат нажатием одной кнопки. Настраиваемая сигнализация извещает звуковым сигналом об отклонении измеряемой температуры от заданных значений. Как и все подобные модели, Testo 925 может использоваться с защитным чехлом TopSafe.

Особенности

Данная модель является одноканальным аналогом дифференциального термометра Testo 922. В отличие от моделей 110 и 720, термометр контактный Testo 925 выполняет измерения при помощи сменных зондов, в качестве датчика которых используется термопара типа К (никель-хромель) с рабочим температурным диапазоном от -50 до +1000°C.

Дополнительные опции

При использовании радиомодуля измерения можно выполнять дистанционно при помощи радиозондов. При наличии принтера Testo результаты замеров можно распечатывать прямо на месте выполнения работ.

	Testo 925
Тип зонда	Термопара Тип К
Измеряемый диапазон	-50 до +1000°C
Погрешность	±(0,5°C +0,3% от измеряемого значения) (-40 до + 900°C) ±0,7 °C +0,5% от измеряемого значения)
Разрешение	0,1 °C (-50 до +199,9 °C) 1°C (оставшийся диапазон)
Рабочая температура	-20 до +50°C
Температура хранения	-40 до +70°C
Материал корпуса	ABS
Тип батареи	Блочная 9В, 6F22
Ресурс батареи	до 200 ч.
Габариты	182x64x40 мм
Вес	171 г.

Комплектация:testo 925, 1-канальный инструмент для измерения температуры, батарея, протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01