

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Маятниковый копер ХЈU-22 (ПЛАСТИК, метод Изода)



## Маятниковый копер ХЈU-22 (ПЛАСТИК, метод Изода)

Маятниковый копер ХЈU-22 с максимальной энергией удара 22 Дж и ручным управлением предназначен для испытаний пластмасс по методу Изода, т.е. при консольном ударном изгибе в соответствии международным стандартом ISO 180 "Plastics. Determination of Izod impact strength." и ГОСТ 19109-84 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду." Прибор оснащен аналоговой шкалой, градуированной в Джоулях.

### Технические характеристики маятникового копра ХЈU-22:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Энергия удара, Дж                | 5.5 Дж  |
|                                  | 11 Дж   |
|                                  | 22 Дж   |
| Скорость маятника в момент удара | 3.5 м/с |

|                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Угол подъема маятника                                        | 160°                                                   |
| Расстояние между осью маятника и местом удара                | 322 мм                                                 |
| Момент маятника                                              | 5.5 Дж=2.8355 Нм<br>11 Дж=5.671 Нм<br>22 Дж=11.3419 Нм |
| Расстояние между ударным ножом и верхней поверхностью зажима | 22 мм                                                  |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**