

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 110



Точные измерения в любых условиях

Выполнять измерения с использованием контактных термометров приходится в разных (порой неблагоприятных) условиях, при этом точность полученных результатов не должна ухудшаться, а измерители обязаны сохранять работоспособность. Поэтому приборы профессионального класса должны отвечать самым высоким требованиям. Термометр контактный Testo 110 – это именно та модель, которая может быть использована для выполнения измерений в любых условиях.

Характеристика Testo 110

В процессе измерений на большом высококонтрастном дисплее с подсветкой в две строки отображаются температурные минимум и максимум, по нажатию кнопки фиксируется текущее значение. При отклонении температуры от заданных параметров срабатывает звуковая сигнализация.

Дополнительные возможности

Как и другие приборы такого же класса данного производителя, термометр Testo 110 может использоваться совместно с принтером Testo, и распечатывать результаты измерений прямо на месте выполнения работ. В случае подключения радиомодуля, термометр контактный совместно с беспроводным радиозондом может выполнять замеры удаленно (например, зонд устанавливается в помещении, а термометр – извне). При использовании защитного чехла TopSafe прибором можно пользоваться в самых жестких условиях.

Применение

Testo 110 одинаково хорошо выполняет измерения как при проверке замороженных продуктов, так и во время контроля приготовления горячих блюд. В комплекте с терморезистивными (NTC) зондами прибор обеспечивает высокоточные измерения в диапазоне от -50 до +150°C. Термометр Testo 110 может использоваться для проведения температурного мониторинга вне помещений, а также для замеров в холодильных камерах, рефрижераторах и т.п.

	Testo 110
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Элемент питания	9 В батарейка, 6F22
Вес	171 г.
Габариты	182 x 64 x 40 мм
Материал/Корпус	ABS
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0.2 °C (0 ... +80 °C)
Разрешение	0.1 °C

Комплектация: testo 110 одноканальный термометр NTC, батарея, заводской протокол калибровки, инструкция.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01