

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 926



Термометры для пищевой промышленности

В соответствии с технологическими требованиями в настоящее время крупные предприятия пищевой промышленности нуждаются в приборах, способных быстро и точно определять температуру приготавливаемых блюд, а также осуществлять контроль температурного режима в процессе приема, обработки, хранения и доставки продукции.

Характеристики современных измерителей температуры

Современный термометр контактный является высокотехнологичным устройством. Профессиональные модели не только оснащены большим дисплеем с подсветкой и запоминают максимальные и минимальные значения, а также результаты последних измерений, но и снабжены звуковым и оптическим сигналом, оповещающим об отклонении текущей температуры от заданных значений. Кроме того, приборы верхнего ценового диапазона могут использовать беспроводные технологии для передачи данных. К таким моделям относится термометр Testo 926.

Возможности Testo 926

Многофункциональность контактного цифрового термометра во многом определяется комплектом измерительных зондов, с которыми может работать прибор. Testo 926 может применяться с подключаемыми с помощью кабеля зондами, у которых в качестве сенсора используется термопара типа Т (медь-мельхиор), а также с терморезистивными радиозондами NTC (при дооснащении прибора радиомодулем). При использовании принтера Testo, данные на него могут передаваться через инфракрасный порт (опция).

Сфера применения

Благодаря защитному водонепроницаемому чехлу TopSafe и набору разнообразных пищевых зондов, термометр Testo 926 находит широкое применение в пищевой промышленности и на крупных предприятиях общественного питания.

	Testo 926
Тип зонда	Тип Т(Cu-CuNi)
Измеряемый диапазон	-50 до +400°C
Погрешность	± 0,3°C(-20 до +70°C) ±(0,7°C ±0,5% от измеряемого значения) (в оставшемся диапазоне)
Разрешение	0,1 °C (-50 до +199,9 °C) 1°C (оставшийся диапазон)
Рабочая температура	-20 до +50°C
Температура хранения	-40 до +70°C
Тип батареи	Блочная 9В, "Крона"
Ресурс батареи	до 200 ч.
Габариты	182х64х40 мм
Вес	171 г.

Комплектация:testo 926, 1-канальный пищевой термометр, термопара типа Т, батарея, протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01