

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Климатическая камера тепла в чистой среде серии КТЧ



Климатическая камера тепла в чистой среде серии КТЧ

Климатические камеры серии КТЧ предназначены для нагрева или сушки образцов (или готовых изделий) при особых требованиях к чистоте воздуха.

Применяются в лабораториях промышленных предприятий по производству электроники, медикаментов, биологических материалов и в научно-исследовательских институтах где требуется просушить образцы (готовые изделия) или провести испытание при нагреве образца в среде особо чистого воздуха.

Технические особенности:

- материал рабочей камеры – нержавеющая сталь;
- регулирование температуры – цифровой программируемый контроллер с высокоточным платиновым термодатчиком, с простым интуитивным интерфейсом;
- конфигурация циркуляционной системы – принудительный теплообмен;
- специальный воздушный фильтр, обеспечивающий класс чистоты воздуха 100/1000;
- дверца оснащена большим смотровым окном с тройным стеклопакетом и освещением рабочей камеры;

- большой выбор модификаций позволяет подобрать оптимальный вариант по соотношению полезный объем/разница температур.

Модификация	КТЧ-072	КТЧ-270	КТЧ-408	КТЧ-600	КТЧ-720
Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ)	400x450x400	600x900x500	800x1000x600	1000x1000x600	1200x1000x600
Размеры климатической камеры, мм (ШхВхГ)	1050x900x550	1600x1100x650	1700x1300x750	1700x1500x750	1700x1700x750
Диапазон поддерживаемых температур, °C	комн. ~ +200; комн. ~ +300				
Время достижения температуры, мин	<30 (комн. ~ +200 °C) нагрев линейный				
Точность регулирования температуры, °C	± 0,3				
Однородность температуры, %	± 1,0				
Разрешение отображения температуры, °C	0,1				
Система фильтрации	Фильтр тонкой очистки, класс чистоты 100 или 1000				
Материал климатической камеры	Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской				
Материал рабочей камеры и полок	Нержавеющая сталь				
Изоляция рабочей камеры	Стекловолоконный утеплитель (стекловата)				
Вентилятор	Центробежный Sirocco				
Другие элементы	Вакуумный стеклопакет смотрового окна, рабочая камера оснащена лампой освещения, в камере установлены 2 сменные полки				
Безопасность	Защита от перегрева камеры, перегрузки компрессора, перегрузки системы, перегрева нагревателя, КЗ освещения камеры				

Электропитание	380 В, 50 Гц
----------------	--------------

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01