

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Testo 112



Термометр Testo 112 был специально разработан для выполнения контрольных замеров при проведении инспекционных проверок в пищевой промышленности, сертифицирован для официальных измерений и калибровки. С прибором могут использоваться как терморезистивные зонды (NTC) так и платиновые резистивные зонды (Pt 100), поэтому Testo 112 имеет очень широкий диапазон измеряемых температур при высокой точности, и может быть использован как для проверки замороженных продуктов, так и блюд в процессе термической обработки.

## Порядок работы

Перед началом измерений прибор выполняет самодиагностику. Результаты текущих замеров, максимальные и минимальные значения (по нажатию кнопки) выводятся на экран с подсветкой, а при использовании принтера Testo могут быть зафиксированы на термобумаге с указанием даты и времени измерений.

## Сертификация

Термометр Testo 112 в соответствии с сертификатом РТВ (Германия) допущен для официальных измерений и рекомендован для использования санитарными инспекторами.

|                             | <b>Testo 112</b>          |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Рабочая температура</b>  | -20 ... +50 °C            |
| <b>Температура хранения</b> | -30 ... +70 °C            |
| <b>Элемент питания</b>      | 9 В батарейка, 6F22       |
| <b>Ресурс батареи</b>       | 100 часов                 |
| <b>Габариты</b>             | 182x64x40 мм              |
| <b>Вес</b>                  | 171 г                     |
| <b>Материал/Корпус</b>      | ABS                       |
| <b>Тип зонда</b>            | NTC                       |
| <b>Диапазон измерений</b>   | -50 ... +120 °C           |
| <b>Погрешность</b>          | ±0.2 °C (-25 ... +40 °C)  |
| <b>Разрешение</b>           | 0.1 °C                    |
| <b>Тип зонда</b>            | Pt100                     |
| <b>Диапазон измерений</b>   | -50 ... +300 °C           |
| <b>Погрешность</b>          | ±0.2 °C (-50 ... +200 °C) |
| <b>Разрешение</b>           | 0.1 °C                    |

**Комплектация:** testo 112 одноканальный термометр NTC/pt 100, батарея, заводской протокол калибровки, инструкция.

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**