

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Климатическая камера старения ветром серии КСВ



Климатическая камера старения ветром серии КСВ

Климатические камеры серии КСВ предназначены для проведения испытаний старения ветром при повышенных температурах.

Применяются в лабораториях промышленных предприятий по производству электроники, полимерной продукции, кожи, резинотехнических изделий, инструментов и др.

Технические особенности:

- материал рабочей камеры – нержавеющая сталь;
- циркуляция воздуха рабочей камеры - принудительная, центробежным вентилятором, регулируемая в горизонтальном или вертикальном направлении;
- регулирование температуры – цифровой программируемый контроллер с высокоточным платиновым термодатчиком, с простым интуитивным интерфейсом;
- конфигурация циркуляционной системы обеспечивает измерение и контроль воздухообмена, осушение циркулирующего воздуха;
- большой выбор модификаций позволяет подобрать оптимальный вариант по соотношению полезный объем/разница температур.

Модификация	KCB-101	KCB-216
Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ)	450x500x450	600x600x600
Размеры климатической камеры, мм (ШхВхГ)	1180x1300x750	1330x1400x900
Диапазон поддерживаемых температур, °C	+10 ~ +200*	
Точность регулирования температуры, °C	± 0,5	
Однородность температуры, °C	от ± 2,0 до ± 3,0	
Разрешение отображения температуры, °C	0,1	
Время нагрева, мин	<40	
Материал климатической камеры	Оцинкованная сталь покрытая порошковой краской	
Материал рабочей камеры и полок	Нержавеющая сталь	
Изоляция рабочей камеры	Стекловолоконный утеплитель (стекловата)	
Вентилятор	Центробежный Sirocco	
Система отопления	Высокоскоростной нагреватель	
Система осушения воздуха	Итальянский компрессор, ребристый испаритель, конденсатор воздушного охлаждения	
Другие элементы	Кабель питания (60 мм), в камере установлены 2 сменные полки	
Безопасность	Защита от перегрева камеры, перегрузки компрессора, перегрузки системы, перегрева нагревателя	
Электропитание	380 В, 50 Гц	

Примечание: температура отмеченная звездочкой * может быть увеличена до +300 °C по тех. заданию заказчика.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01