

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 720



Приборы для ответственных измерений

Для выполнения ответственных измерений в промышленности, а также при проведении различных исследований, требуется соответствующий инструментарий, обладающий необходимой точностью и отвечающий условиям измерений. Традиционно в таких случаях для измерений температуры обычно использовались ртутные термометры, которые обладают высокой точностью. Однако в настоящее время их успешно заменяет электронный термометр контактный, который обладает меньшим временем отклика и более прост при снятии отсчетов. Кроме того, современные высокоточные термометры обладают и рядом других неоспоримых преимуществ.

Характеристика Testo 720

Приборы профессионально класса, такие как Testo 720, отображают одновременно максимальное и минимальное значение за весь цикл измерения, а также позволяют зафиксировать текущий результат. В режиме наблюдения при достижении температурой верхнего или нижнего заданного порогового значения, об этом оповестит звуковая сигнализация. Результаты измерений можно распечатать на месте выполнения работ, если

воспользоваться принтером Testo.

Используемые зонды

Testo 720 позволяет работать совместно как с платиновыми резистивными сенсорами Pt 100, так и с терморезисторами NTC (с отрицательным температурным коэффициентом). Комплект воздушных, поверхностных и погружаемых зондов разного типа (стандартных, пищевых и лабораторных) обеспечивает выполнение высокоточных измерений в температурном диапазоне от -100 до +800°C.

Применение Testo 720

Благодаря высокопрочному влагонепроницаемому защитному чехлу TopSafe и комплекту зондов со стеклянным покрытием прибор хорошо защищен от коррозии, поэтому может использоваться для работы в агрессивных средах. Термометр Testo 720 рекомендован для использования при выполнении высокоточных ответственных промышленных и лабораторных измерений.

	Testo 720
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-30 ... +70 °C
Элемент питания	9 В батарейка, 6F22
Ресурс батареи	100 часов
Габариты	182x64x40 мм
Вес	171 г
Материал/Корпус	ABS
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений	-100 ... +800 °C
Погрешность	±0.2% от изм. значения (+200 ... +800°C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	NTC (отриц. температ. коэфф.)
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0.2 °C (-25 ... +40 °C)
Разрешение	0.1 °C

Комплектация: testo 720 одноканальный термометр NTC/pt 100, батарея, заводской протокол калибровки, инструкция.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01