

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 735-1



Testo 735-1 - компактный контактный термометр, который служит для измерения температуры с использованием проникающих и погружных зондов. Диапазон измерений прибора зависит от типа подключенного зонда и может составлять от -200 до +1760°C. Термометр поддерживает подключение термопарных зондов, а также высокоточного зонда Pt-100.

Использование высокоточного зонда в сочетании с функцией электронной корректировки показаний позволяют получить точность измерений до 0,05°C. При этом разрешение аппарата составляет 0,001°C. Таким образом, термометр Testo 735-1 можно использовать в качестве эталонной системы. В сочетании с различными зондами прибор будет полезен в лабораторных исследованиях, при производстве и транспортировке продуктов питания, лекарственных препаратов, в косметической промышленности.

Прибор автоматически вычисляет максимальные и минимальные значения температуры, сохраняя все полученные значения во встроенной памяти. Термометр оборудован инфракрасным портом для бесконтактной передачи данных на ПК или портативный принтер Testo.

Термометр Testo 735-1 позволяет одновременно подключать два термопарных зонда и один высокоточный Pt-100, и выводит на дисплей показания всех подключенных устройств. Также на экране отображается индикатор заряда батареи. При превышении заданного температурного диапазона или резком скачке температуры прибор подает звуковой сигнал. Питание аппарата осуществляется от аккумулятора типа АА, который рассчитан на 200 часов работы.

	Testo 735-1
Рабочая температура	-20 ... 50 °C
Температура хранения	-30 ... 70 °C
Элемент питания	3xAA
Габариты	220x74x46 мм
Вес	428 г
Материал/Корпус	ABS/TPE/Metal
Зонд Pt100 с зондом 0614 0235	
Диапазон измерений	-40 ... 300 °C
Погрешность	±0,05 °C (0,01 ... 100 °C), ±0,05 + 0,05 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,001 °C (-40 ... 200 °C), 0,01 °C (в ост. диапазоне)
Зонд Pt100	
Диапазон измерений	-200 ... 800 °C
Погрешность	±0,2 °C (-100 ... 200°C), ±0,2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,05 °C
Зонд Тип К/Т	
Диапазон измерений	-200 ... 1370 °C для К (NiCr-Ni)
Диапазон измерений	-200 ... 400 °C для Т (Cu-CuNi)
Погрешность	±0,3 °C (-60 ... 60 °C), ±0,2 + 0,3 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01