

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Камера соляного тумана TQC Sheen SSC



Камера соляного тумана TQC Sheen SSC

Камеры соляного тумана TQC Sheen SSC предназначены для проведения испытаний на коррозионное воздействие в среде соляного тумана при его непрерывном или периодическом распылении. Конструкция камер и система управления позволяет проводить испытания длительностью до 30 суток, воспроизвести процесс коррозии в точности соответствующий процессу, происходящему в реальных условиях эксплуатации. Система подготовки и распыления (очистка, подогрев и увлажнение) позволяют равномерно распределить соляной туман по объёму камеры и добиться его равномерного осаждения на испытуемом изделии.

Камеры Соляного Тумана имеют целью ускорять исследования коррозионной устойчивости материалов благодаря достоверной симуляции и отличной воспроизводимости результатов.

Технические характеристики

Объем, л		100	200	450	750	1000	2000
Размеры внешние, мм	Д	1000	1030	1370	1740	1960	2750
	Ш	600	700	930	1230	1335	1220
	В	645	1035	1115	1365	1395	1630
Размеры внутренние, мм	Д	600	610	825	1120	1465	2000
	Ш	450	510	635	870	1040	1000
	В1	375	455	620	780	720	850
	В2	565	660	875	1070	1065	1175
Вместимость тестовых образцов, шт		72	80	132	210	344	516
Требования по электропитанию		220 В, 50-60 Гц					3Ф, 380 В
		13 А	13 А	13 А	13 А	20 А	50-60 Гц
Тип установки		стол	напольное				
Сжатый воздух		чистый, сухой, макс 1,7 л/сек (3,5 cfm); подключение: ID 10 мм пластиковая труба					
		2 - 4 бар					6 - 8 бар

cabinet.jpg

Чистота воды	Деионизированная или очищенная вода TDS<50мг/л
Давление воды	2 - 4 бар
Подключение воды	ID 10 мм пластиковая труба
Слив	труба 36 мм
Резервуар для раствора	500*620*540 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01