

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Spectra Precision ProMark 120



	ProMark 120	ProMark 220
Тип антенны	ASH-660	ASH-661
Количество каналов	45	
Отслеживание сигналов	L1 GPS, L1 ГЛОНАСС, SBAS	L1+L2 GPS, L1+L2 ГЛОНАСС, SBAS
Технология BLADE	да	
Форматы поправок	ATOM, RTCM-2.3, RTCM-3.1, CMR, CMR+, DBEN, LRK	
Сетевое RTK	VRS, FKP, MAC	
Точность:		
Статика	в плане: 5 мм+1ppm; по высоте: 10 мм+1ppm	
Stop&Go	в плане: 12 мм+2ppm; по высоте: 24 мм+2ppm	
RTK	в плане: 10 мм+1ppm; по высоте: 20 мм+1ppm	
Время инициализации (OTF):		

GPS + ГЛОНАСС	< 3 минут	< 1 минуты
только GPS	< 5 минут	
Радиус инициализации:		
GPS + ГЛОНАСС	до 10 км	до 40 км
только GPS	до 7 км	
Средства связи	GSM/GPRS-модем, Bluetooth, Wi-Fi, порты: RS-232, USB	
Клавиатура	Виртуальная буквенно-цифровая; 4-х позиционная навигационная клавиша, OK, menu, escape, zoom in/out, contextual keys	
Дисплей	3,5" цветной сенсорный TFT-дисплей высокого разрешения	
Процессор	Marvell PXA 320, 806МГц	
Память	2ГБ; SDRAM: 256МБ; SDHC-слот	
Питание	Li-Ion батарея 6600мАч	
Время работы от батареи	> 8 часов при 20°C	
Внешнее питание	9 - 28В постоянного тока	
Размеры приёмника	190 x 90 x 43мм	
Вес приёмника:		
без батареи	0,48 кг	
с батареями	0,62 кг	
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +60°C	
Диапазон температур хранения	от -25°C до +70°C	
Пылевлагозащищённость		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01