

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизор Fluke Ti300 Pro



Тепловизор Fluke Ti300 Pro

Особенности тепловизора:

- Более высокая чувствительность позволяет отображать даже самые незначительные перепады температур: тепловой эквивалент шума NETD для Ti300 PRO составляет $\leq 0,04$ °C при температуре объекта 30 °C (40 мК).
- Упрощение визуализации и обнаружения проблем за счет повышения четкости изображений на экране, набора прямоугольных маркеров и 9 цветовых палитр.
- Более интуитивно понятный графический интерфейс и усовершенствованный, протестированный пользователями интерфейс сенсорного дисплея.
- Более гибкая компоновка для отображения разных объектов — от миниатюрных до больших — при помощи взаимозаменяемых интеллектуальных объективов, не требующих калибровки при замене. Тепловизор совместим с телеобъективами 2x и 4x, широкоугольными и макрообъективами.

- Мгновенное получение резкого изображения выбранного объекта. Система автоматической фокусировки LaserSharp™ использует встроенный лазерный дальномер для вычисления и отображения расстояния до указанного объекта.
- Экономия времени за счет беспроводной передачи изображений непосредственно с тепловизора в систему Fluke Connect™ и добавления снимков к записи для конкретной единицы оборудования в базе данных или к наряду на производство работ.
- Необходимость документирования работ на объекте снижается благодаря функциям голосовых аннотаций и аннотаций IR-PhotoNotes™.

Разрешение матрицы, пиксели	240x180
Максимальное значение диапазона измерений, °C	+650
Минимальное значение диапазона измерений, °C	-20
Частота матрицы, Гц	9
Вес, г	1040
Поле зрения, град.	24° × 17°
Производитель	Fluke
Высота, мм	277
Ширина, мм	122
Гарантийный срок, лет	2
Длина, мм	167
Вес, кг	1.04
Режимы записи	Да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01