

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пузырьковый уровень RGK U5020



Пузырьковый уровень RGK U5020

Магнитный уровень RGK U5020 длиной 20 сантиметров оснащен двумя магнитами на противоположных сторонах для крепления уровня на металлической поверхности, чтобы освободить руки при проведении разметки. Компактный размер позволяет носить уровень на поясе или хранить его в ящике для инструментов.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U5020:

- длина 20 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- 2 встроенных в корпус магнита;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U5020 выполнены методом гравировки.

Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U5020 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

	RGK U5020
Длина	200 мм
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Магнит	есть
Горизонтальная ампула	круглое сечение
Количество фрезерованных поверхностей	2
Вес	0,20 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01