

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пузырьковый уровень RGK U2080



Пузырьковый уровень RGK U2080

Магнитный уровень RGK U2080 длиной 80 сантиметров оснащен тремя ампулами, расположенными горизонтально, вертикально и под углом 45°. Боковые пластиковые вставки защищают уровень при падении. За счет магнита вы можете закрепить уровень на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U2080:

- длина 80 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 0.8 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U2080 выполнены методом гравировки.

Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 0.8 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U2080 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

	RGK U2080
Длина	800 мм
Толщина металла	0,8 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Магнит	есть
Горизонтальная ампула	сферической формы, круглое сечение, крепится на винтах
Количество фрезерованных поверхностей	без фрезерования
Вес	0,34 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01