

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пузырьковый уровень RGK U4080



Пузырьковый уровень RGK U4080

Магнитный уровень RGK U4080 длиной 80 сантиметров оснащен магнитом для крепления на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки. Амбула с регулируемым углом поможет контролировать наклонные поверхности под углом от 0° до 90°.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U4080:

- длина 80 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные амбулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U4080 выполнены методом гравировки.

Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U4080 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

	RGK U4080
Длина	800 мм
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Магнит	есть
Горизонтальная ампула	круглое сечение
Количество фрезерованных поверхностей	1
Вес	0,60 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01