

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Уровень строительный RGK U5960



Электронный уровень RGK U5960

Электронный уровень U5960 – это усовершенствованный инструмент, который дает дополнительные возможности для измерения уровня конструкций и поверхностей. Он значительно ускоряет рабочий процесс и исключает ошибки из-за неточности визуальной оценки.

Сфера применения:

- заливка фундамента и пола;
- отделка поверхностей;
- укладка плитки;
- монтаж конструкций;
- установка бытовых приборов.

Универсальная конструкция

Электронный уровень U5960 оборудован датчиком, измеряющим наклон, инклинометром. Во встроенном цифровом дисплее указывается результат измерений. Помимо этого способа, с прибором можно работать и в обычном режиме. Модель оснащена двумя видами пузырькового уровня – вертикальным и горизонтальным.

Простой принцип работы

Начало работы с инструментом производится в три шага. После включения он автоматически калибруется и измеряет текущий угол. При получении результата 00 и 900 он подает звуковой сигнал. Также имеется световая индикация при изменениях значений измерений или действиях с кнопками.

Технические характеристики

Уровень характеризуется высокой точностью: шаг 0,050 при углах 00 и 900, 0,20 – при других значениях. Диапазон измерений практически неограничен, составляет 1000%.

Автономное питание

Электронный уровень U5960 получает питание от одной батареи AAA. Без подсветки и звука он проработает до 50 часов. При этом после 5 минут простоя автоматически отключается. Даже если батарейка села, это не мешает продолжить ремонт: пузырьковые ампулы будут исправно работать без источника энергии.

	RGK U5960
Длина	600 мм
Толщина металла	1,1 мм
Шаг измерений	0,05°
Точность	0,05° при 0° и 90°. 0,2° - другие значения угла
Диапазон измерений	4x90°; 1000‰; 12 in/ft
Время непрерывной работы	Более 50 часов (без подсветки и звука)
Рабочая температура	От -10°C (14°F) до 50°C (122°F)
Питание	1 батарея AAA, 1,5В
Магнит	есть
Горизонтальная ампула	круглое сечение
Количество фрезерованных поверхностей	две фрезерованные поверхности
Вес	0,56 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01