

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Электронный уровень RGK U27



## Электронный уровень RGK U27

Электронный уровень RGK U27 позволяет быстро и с высокой точностью измерять углы и выполнять проверку горизонтальности поверхностей. Он применяется во время строительства для правильной укладки стеновых элементов, а также при отделке для разметки и позиционирования отделочных материалов. В отличие от обычных пузырьковых уровней, этот прибор показывает точное значение угла отклонения от горизонтали.

Технические характеристики:

- Точность измерений  $\pm 0,1^\circ$ .
- Диапазон измерений – непрерывный от 0 до  $360^\circ$ .
- Рабочий температурный диапазон от  $-10$  до  $+45^\circ\text{C}$ .

Значение измеренного угла отображается на жидкокристаллическом дисплее электронного уровня. Он имеет поворотную конструкцию и может разворачиваться на  $180^\circ$  для удобства наблюдения за показаниями. Для работы с прибором при недостаточной освещенности

предусмотрена функция подсветки. Кроме того, есть возможность зафиксировать значение угла на экране нажатием кнопки HOLD.

В зависимости от выбранного режима электронный уровень RGK U27 может показывать значение углов в градусах и процентах отклонения от горизонтали. Также имеется динамик, с помощью которого уровень издает звуковой сигнал при приближении к нулевому значению. Тональность сигнала меняется в зависимости от положения прибора, что дает возможность выравнивать строительные детали, не считывая показатели с экрана.

Прибор поддерживает автоматическую калибровку для повышения точности измерений. Она производится без использования дополнительного оборудования и обращения в сервисный центр. Достаточно воспользоваться ровной поверхностью и следовать инструкции по эксплуатации.

Питание обеспечивается тремя батарейками формата AAA. Для экономии заряда предусмотрено выключение питания при бездействии в течение 20 минут.

#### RGK U27

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Точность измерения  | $\pm 0.1^\circ$ (в пределах $0^\circ \pm 10^\circ$ )        |
| Диапазон работы     | Непрерывное измерение $0^\circ$ - $360^\circ$ , дисплей 0.0 |
| Разрешение          | $0.1^\circ$                                                 |
| Питание             | 3 батарейки AAA                                             |
| Рабочая температура | $-10^\circ \text{ C}$ $+45^\circ \text{ C}$                 |
| Размеры             | 305×60×32 мм                                                |
| Вес                 | 670 г (с батарейками)                                       |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**