

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Электронный угломер RGK AZ-30



Электронный угломер RGK AZ-30

Электронный угломер RGK AZ-30 - способен измерять значения углов до 225° с выводением результатов на цифровой дисплей. С помощью угломера вы можете измерить как абсолютные угловые значения, так и относительные.

Технические характеристики

- Диапазон измерений углов от 0° до 225°.
- Точность $\pm 0,3^\circ$.
- Шаг измерений $0,1^\circ$.
- LCD экран.
- Работа при температурах от -10°C до + 50°C.
- Длина 32 см.

Благодаря высокой точности - $0,3^{\circ}$, вы можете использовать угломер для профессиональных строительных работ.

Простое управление всего 2 кнопками, расположенными на корпусе, обеспечивает точные измерения даже в руках непрофессионального пользователя. Чтобы включить цифровой угломер RGK AZ-30 вам необходимо нажать кнопку ON/OFF или раскрыть линейки при выключенном дисплее. Стоит учитывать, что при выключении угломера все измерения обнуляются.

Для экономии заряда батареи предусмотрена функция автоматического выключения после 5 мин простоя.

Нажав кнопку "ZERO", вы обнулите текущее значение и сможете приступить к новым измерениям.

Для измерения разницы между углами в диапазоне от 13° до 180° вам необходимо сначала измерить одно значение, расположив линейки в соответствии с измеряемым углом, а после отображения числового значения на экране угломера RGK AZ-30 нажать кнопку "ZERO". Затем аналогичным образом проведите измерения второго угла в диапазоне от 13° до 180° , используя верхнюю часть неподвижной линейки и нижнюю часть подвижной линейки. Таким образом, на экране угломера отобразится разница между углами.

В корпус встроены вертикальные и горизонтальные колбы, что позволяет использовать прибор в качестве стандартного пузырькового уровня или угломера. Таким образом, прибор сохраняет свои функциональные способности даже при полном разряде батареи. Кроме того, это удобно, например, для экономии заряда или когда не требуется максимальная точность измерений.

	RGK AZ-30
Длина	320 мм
Шаг измерений	$0,1^{\circ}$
Точность	$\pm 0,3^{\circ}$
Диапазон измерений	$0^{\circ} - 225,0^{\circ}$
Рабочая влажность	$\leq 85\%RH$
Рабочая температура	от $-10^{\circ}C$ до $+ 50^{\circ}C$
Питание	литиевая батарейка CR2032, 3V
Вес	0,25 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01