

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Электронный угломер RGK AZ-40



Электронный угломер RGK AZ-40

Электронный угломер RGK AZ-40 - измеряет угловые значения в диапазоне от 0° до 225° с отображением результатов на цифровой экран. С помощью угломера вы можете измерить как абсолютные угловые значения, так и относительные.

Технические характеристики

- Диапазон измерений углов от 0° до 225°.
- Точность $\pm 0,3^\circ$.
- Шаг измерений $0,1^\circ$.
- LCD экран.
- Работа при температурах от -10°C до + 50°C.
- Длина 42 см.

Высокая точность в $0,3^{\circ}$ позволяет использовать прибор для выполнения профессиональных строительных работ и обеспечивает надежные результаты при измерениях.

Управление угломером производится всего 2 кнопками, расположенными на корпусе, благодаря чему использовать прибор могут как профессионалы, так и неопытные пользователи.

Для включения угломера RGK AZ-40 достаточно нажать кнопку ON/OFF или просто раскрыть линейки при выключенном дисплее. 3-секундное нажатие на кнопку выключает прибор, при этом, стоит учитывать, что все результаты измерений обнулятся.

Для экономии заряда батареи прибора предусмотрена функция автоматического выключения после 5 мин простоя.

Нажав кнопку "ZERO", вы обнулите текущее значение и сможете приступить к новым измерениям.

Для измерения разницы между углами в диапазоне от 13° до 180° вам необходимо сначала измерить одно значение, расположив линейки устройства в соответствии с измеряемым углом, а после отображения числового значения на экране цифрового угломера RGK AZ-40 нажать кнопку "ZERO". Затем аналогичным образом проведите измерения второго угла в диапазоне от 13° до 180° , используя верхнюю часть неподвижной линейки и нижнюю часть подвижной линейки. Таким образом, на экране угломера отобразится разница между углами.

Встроенные в корпус прибора 2 вертикальные и горизонтальные колбы позволяют использовать прибор в качестве стандартного пузырькового уровня или угломера для экономии заряда батареи или когда не требуется максимальная точность измерений. Таким образом, прибор сохраняет свои функциональные способности даже при полном разряде батареи.

	RGK AZ-40
Длина	420 мм
Шаг измерений	$0,1^{\circ}$
Точность	$\pm 0,3^{\circ}$
Диапазон измерений	$0^{\circ} - 225,0^{\circ}$
Рабочая влажность	$\leq 85\%RH$
Рабочая температура	от $-10^{\circ}C$ до $+ 50^{\circ}C$
Питание	литиевая батарейка CR2032, 3V
Вес	0,36 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01