

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Дорожное колесо Росдортех КП 230 РДТ электронное с поверкой



## Дорожное колесо Росдортех КП 230 РДТ электронное с поверкой

Дорожное колесо Росдортех КП 230 РДТ электронное с поверкой используется для измерения длины пути. С его помощью производятся замеры расстояний на дорогах с твердой поверхностью. Возможно измерение по прямой и кривой линиям. Конструктивно измерительный инструмент состоит из колеса с резиновой покрышкой и пластиковыми спицами, которое закреплено на рукоятке для удобного перемещения по дороге. Эргономичная форма рукоятки обеспечивает удобство его применения в течение длительного времени. Для торможения колеса во время его перемещения предусмотрена кнопка, расположенная возле ручки для удержания штанги.

Рукоятка колеса оснащена дополнительной откидываемой подпоркой. Для удобной транспортировки в автомобиле рукоятка складывается и занимает минимум места.

Для фиксации пройденного расстояния на дорожном колесе Росдортех КП 230 предусмотрен блок индикации. Оптоэлектронный преобразователь регистрирует количество оборотов, сделанных колесом, и вычисляет пройденное им расстояние на основе известной длины окружности.

Прибор уже прошел процедуру поверки, что гарантирует точность выполняемых измерений. Устройство может использоваться для измерений, которые затем включаются в экспертные заключения, технические отчеты и документацию. Во избежание несанкционированного вмешательства электронный измерительный блок пломбируется.

## Другие технические возможности:

- Диапазон показаний электронного счетчика от 0 до 999,99.
- Погрешность не более 0,005.
- Масса измерительного прибора в сборе 2,5 кг.

	КП-230 РДТ
Диапазон показаний длины пройденного пути	от 0,0 до 999,99 м
Диапазон измерений длины пройденного пути	от 1,0 до 999,99 м
Цена единицы наименьшего разряда	0,01
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины	$\pm$ (0,005·L + 0,01) м, не
пройденного пути,	более
Номинальное напряжение питания	4,5 B
Потребляемый ток не более	5 мА
Габаритные размеры	
в рабочем положении	500x150x1150
в транспортном состоянии	400x150x600
Масса без упаковки	2,5 кг
Средний срок службы	5 лет не менее

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01