

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термометр контактный ТК-5.01МС



Термометр контактный ТК-5.01МС

Термометры контактные цифровые "ТК-5.01МС" предназначены для измерения температуры жидких, сыпучих сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры контактные цифровые состоят из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. Приборы зарегистрированы в Госреестре средств измерений под №41002-19 и допущены к применению в РФ, Киргизии, РБ и Казахстане. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.421.П.009729.08.09.

- Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами.
- Первичная поверка включена в стоимость прибора.
- Интервал между поверками - 2 года.

Условия эксплуатации

- температура окружающей среды, °C: -20...+50
- относительная влажность, %: не более 80% при T = 35 °C
- атмосферное давление, кПа: 86 – 106

Функциональные возможности

- измерение температуры с ценой ед. младшего разряда 0.1°C
- индикация пониженного напряжения питания
- подсветка индикатора

Особенности

- быстрое действие
- простота использования

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур, °C	-40...+200
Относительная погрешность, %	±0.5 +ед.мл.разр.
Цена единицы младшего разряда, °C	0.1
Количество типов сменных зондов	Один несменный
Рабочие условия эксплуатации °C	-20...+50
Напряжение питания, В	1,5x2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01